

BWT ARCTIC

Filtre anti-impuretés
avec traitement contre
la prolifération bactérienne



Diamètre de raccordement	F/F 3/4"
Débit	3 000 L/h (DeltaP = 0,5 bar)
Pression de service max	8 bars
Température de l'eau min/max	5/50 °C
Dimensions (L x H x P)	125 x 296 x 107 mm
Finesse de filtration	20 µm
Capacité de la cartouche	Environ 6 mois
CODE ARTICLE	125667221



BON À SAVOIR

La couleur bleue de la cartouche **BWT ARCTIC** indique qu'elle est traitée par un agent bactériostatique pour éviter la prolifération bactérienne dans le filtre.



ANTI-IMPURETÉS
jusqu'à 20 µm



**ANTI PROLIFÉRATION
BACTÉRIENNE**

LE + DES FILTRES BWT



Calendrier de rappel d'entretien



Réduction des pertes de charge grâce à la tête en étoile



Fermeture en butée



Système de centrage de cartouche

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » **Cartouche traitée contre la prolifération bactérienne** : hygiène du filtre garantie !
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'usure.
- » **Clé de desserrage du bol** fournie.
- » **Calendrier exclusif** de rappel d'entretien.
- » **Rangement pratique** de la clé de desserrage.
- » **Système de centrage** de la cartouche pour simplifier l'entretien.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Installation rapide** avec équerre de fixation et clé de desserrage fournies.
- » **Filtre pot universel compatible** avec toutes les cartouches standards du marché.
- » **Réduction des pertes de charges** grâce à un design exclusif.
- » **Fermeture en butée** pour éviter le serrage excessif.

Applications

Installé sur l'arrivée d'eau froide générale de l'habitation ou en amont d'un équipement à protéger, le **filtre BWT ARCTIC** protège efficacement les installations et équipements domestiques contre les grippages, obstructions et pannes prématurées, liées à la circulation d'impuretés dans le circuit d'eau.

Le filtre BWT ARCTIC :

- retient les impuretés jusqu'à 20 µm (boues, sable, rouille...),
- prévient la prolifération bactérienne sur le filtre grâce à son manchon traité par un agent bactériostatique.

Entretien

Remplacer la cartouche BWT ARCTIC **tous les 6 mois environ**, ou plus souvent si un encrassement est constaté.