

BWT PURACTIV

Filtre Duplex anti-goûts,
odeurs et polluants

Diamètre de raccordement	F/F 3/4"
Débit	1000 l/h (DeltaP = 0,5 bar)
Pression de service max	8 bars
Température de l'eau min/max	5/50 °C
Dimensions (L×H×P)	263×296×107 mm
Finesse de filtration	20 µm / 10 µm
Capacité de la cartouche	6 à 12 mois
CODE ARTICLE	125683695



ANTI-IMPURETÉS
jusqu'à 10 µm



ANTI-GOÛTS & ODEURS



**ANTI PROLIFÉRATION
BACTÉRIENNE**



RÉDUIT LES POLLUANTS
(PFAS, pesticides, COV...)

LE + DES FILTRES BWT



Calendrier de rappel
d'entretien



Réduction des pertes de charge grâce
à la tête en étoile



Fermeture en butée



Système de centrage de cartouche



LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » Une station duplex pour 2 fonctions essentielles : anti-impuretés et anti-goûts odeurs et polluants.
- » Bol transparent pour un contrôle visuel simple de l'encrassement.
- » Calendrier exclusif de rappel d'entretien.
- » Rangement pratique de la clé de desserrage.
- » Système de centrage des cartouches pour simplifier l'entretien.
- » Entretien simplifié : 1 seule cartouche à remplacer, en comparaison à un filtre duplex.
- » Clé de desserrage du bol fournie.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Installation rapide avec équerre de fixation et clé de desserrage fournies.
- » Filtre pot universel compatible avec toutes les cartouches standards du marché.
- » Réduction des pertes de charges grâce à un design exclusif.
- » Fermeture en butée pour éviter le serrage excessif

Applications

Installée sur l'arrivée d'eau froide générale ou en amont d'un point d'usage, la station BWT PURACTIV :

- protège les installations contre les impuretés jusqu'à 10 µm (boues, sable, rouille...),
- permet de retrouver le confort d'une eau sans goûts, ni odeurs indésirables (chlore, matières organiques, COV...) à tous les points d'eau de la maison.

Les 2 fonctions sont assurées par le jeu de cartouches BWT PURACTIV :

- une cartouche BWT ARCTIC 20µm avec traitement contre la prolifération bactérienne : retient les impuretés solides et empêche la prolifération des bactéries dans le filtre,
- une cartouche de charbon actif noix de coco PUREBLOCK : retient les goûts, odeurs, matières organiques, réduit les polluants (chlore, PFAS, pesticides, matières organiques...) et retient les impuretés jusque 10µm.

Entretien

Remplacer le jeu de cartouches **tous les 6 à 12 mois environ**, ou plus souvent si un encrassement est constaté.