

Cartouche BWT PUREFLOW

Cartouches anti-impuretés
en polypropylène extrudé

Matériaux	Polypropylène extrudé
Taille	9 7/8"
Température de l'eau min/max	5/50 °C
Dimensions (H x Ø)	250 x 60 mm
Finesse de filtration	20 µm / 5 µm
Capacité de la cartouche	Environ 6 mois
CODE ARTICLE PUREFLOW 20 µm	125686081
CODE ARTICLE PUREFLOW 5 µm	125686082



LES + PRODUIT

- » Filtration efficace des impuretés solides contenues dans l'eau
- » Contribue à la protection efficace des équipements domestiques contre les grippages et obstructions
- » Cartouche standard compatible avec tous les filtres-pot du marché.

Applications

Installées sur l'arrivée d'eau froide générale de l'habitation ou en amont d'un équipement à protéger, les **cartouches BWT PUREFLOW** protègent efficacement les installations et équipements domestiques contre les grippages, obstructions et pannes prématurées, liées à la circulation d'impuretés dans le circuit d'eau.

Les cartouches BWT PUREFLOW :

- retiennent les impuretés jusque 20µm pour la cartouche PUREFLOW 20µm (boues, sable, rouille, limons, argiles)
- retiennent les impuretés fines jusque 5µm pour la cartouche PUREFLOW 5µm (limons fins, argiles fines, algues...)

Entretien

Remplacer la cartouche BWT PUREFLOW **tous les 6 mois environ**, ou plus souvent si un encrassement est constaté.