

Robustes et fiables

FILTRES À SABLE SF

Notre expérience de longue date dans la fabrication de filtres de piscine, combinée à une attention particulière portée à la qualité des matériaux utilisés, nous a permis de créer une gamme de filtres à sable robustes et fiables qui, avec les pompes BWT, garantissent un filtrage superbe de l'eau de piscine.

Filtres à sable SF85 – 200 – hauts débits

Caractéristiques

- » Filtre à sable gris clair en polyéthylène haute densité ;
- » Vanne 6 voies équipée de 3 entrées/sorties à coller ;
- » Crépines de filtration à barreaux, collecteur à 6 branches avec purge ;
- » Livré sans socle ;
- » Livrés sans charge filtrante. (utiliser du sable de granulométrie de 0,4 à 0,8 mm).



	Description	Matériel	Vannes	Diamètre extérieur	Hauteur	Volume de la piscine	Pression d'exercice maximum	Diffuseur	Sable	Quantité de sable	Dimensions packaging	Poids brut
1	SF85 TOP	PEHD	6 voies	476 mm	909 mm	60/70 m ³	2 bar	Collecteur 6 branches de 100 mm	Ø 0,4-0,8 mm	75/80 kg	48 × 48 x 77 cm	10,21 kg
2	SF85 SIDE	PEHD	6 voies	476 mm	697 mm	60/70 m ³	2 bar	Collecteur 6 branches de 100 mm	Ø 0,4-0,8 mm	75/80 kg	48 × 48 x 77 cm	11,40 kg
3	SF200 TOP	PEHD	6 voies	646 mm	1035 mm	80/100 m ³	2 bar	Collecteur 6 branches de 160 mm	Ø 0,4-0,8 mm	150/160 kg	79 × 68 x 70 cm	15,66 kg
4	SF200 SIDE	PEHD	6 voies	646 mm	812 mm	80/100 m ³	2 bar	Collecteur 6 branches de 160 mm	Ø 0,4-0,8 mm	150/160 kg	77 × 65 x 90 cm	17,40 kg