


Solide et esthétique, il répond à un haut niveau d'exigence



51/3/NEW



52/2/NEW



Réhausseur en option sur demande




Existe en version pieds soudés avec vérins de réglage



Option : fermeture 3 points



Double renfort de porte vertical



Corps et portes d'épaisseur 8/10e

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
51/1/NEW	51/1/NEW/PS	1 case	300 x 500 x 1800/1940
51/2/NEW	51/2/NEW/PS	2 cases	600 x 500 x 1800/1940
51/3/NEW	51/3/NEW/PS	3 cases	900 x 500 x 1800/1940
51/4/NEW	51/4/NEW/PS	4 cases	1200 x 500 x 1800/1940

VESTIAIRES INDUTRIE SALISSANTE *		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
52/1/NEW	52/1/NEW/PS	1 case	400 x 500 x 1800/1940
52/2/NEW	52/2/NEW/PS	2 cases	800 x 500 x 1800/1940
52/3/NEW	52/3/NEW/PS	3 cases	1200 x 500 x 1800/1940

\* rangement casque moto possible

OPTION PIEDS INOX

PIEDS/SOUD/OX/NEW - pieds biaisés soudés inox + vérins de réglage - peints

OPTION FERMETURE - MONTAGE USINE

FERM.3P/MOR/NEW/US - fermeture 3 points morillon porte-cadenas

FERM.3P/SER/NEW/US - fermeture 3 points serrure à clés

Socle-bancs p.36-37



Coiffes p.36



Serrures p.38



Piètements p.39



Tarif € p.8

16 couleurs au choix p. 139

