



Livrés avec Embouts

C

K

W

Détecteur électronique de tension
Conforme à la norme IEC 61243-1
Tension d'utilisation : 44 à 550 kV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Détecteur de tension type capacitif
- Utilisation extérieure
- Réseaux 50 ou 60 Hz
- Plages de tension : voir tableau page 3
- Catégorie L (sans allonge de contact)
- Boîtier robuste en thermoplastique
- Electrodes de contact interchangeables
- Indications visuelles sur 360° pour une visibilité optimale
- Indications sonores : > 67 dB (A) / 1,5 m

- Tenue en température : classe N
- Température de stockage : - 25 /+ 55°C
- Température d'utilisation : - 25 / + 55°C
- Alimentation : 1 pile 9 V type 6LR61
- Emballage : Etui de transport rigide anti-chocs

FONCTIONNEMENT

Présence de tension indiquée par :

- Visuellement par des diodes électroluminescentes rouges clignotantes (haute luminosité)
- Un signal sonore cadencé (puissant > 67 dB (A) / 1,5 m)

Contrôle de fonctionnement :

- Par pression sur le bouton test → allumage en clignotant des diodes rouges et déclenchement du signal sonore.
- Au relâchement du bouton test : allumage temporisé (2 minutes environ) de 2 LEDs vertes, indiquant le bon état de fonctionnement de l'appareil.
- Le détecteur de tension est en veille permanente : après l'extinction de la LED verte, celui-ci restera actif et indiquera la présence de tension si nécessaire.



DIMENSIONS / POIDS

- Dimensions du détecteur (sans électrode) : Ø 90 x 220 mm.
- Poids du détecteur : 0,68 kg

RÉFÉRENCES NORMATIVES

IEC 61243-1 - Edition 2 - Octobre 2003 +AC1 : 2005 + A1 : 2009

Directive CEM 2014/30/UE

TABLEAU des REFERENCES et COMPOSITION

Référence	Plage de tensions	Couleur du boîtier	IEC 61243-1	Electrode de contact fournie
CC-265-44/132	44 - 132 kV	Rouge	✓	CC-ANT1201
CC-265-60/90	60 - 90 kV	jaune	✓	CC-ANT1201 & CC-ANT601
CC-265-60/150	60 - 150 kV	Rouge	✓	CC-ANT1201 & CC-ANT601
CC-260-60/235	60 – 235 kV	Rouge	-	CC-ANT1201
CC-265-90/225	90 – 225 kV	Rouge	✓	CC-ANT1201
CC-265-90/245	90 – 245 kV	Rouge	✓	CC-ANT1201
CC-265-120/245	120 – 245 kV	Rouge	✓	CC-ANT2001
CC -260-132/380	132 – 380 kV	Rouge	-	CC-ANT2001
CC-260-150/420	150 - 420 kV	Rouge	-	CC-ANT2001
CC-265-225/420	225 – 420 kV	Rouge	✓	CC-ANT2001 & CC-ANT1201 & CC-ANT60
CC-260-225/550	225 – 550 kV	Rouge	-	CC-ANT2001

Appareil livré en standard avec 3 embouts (C, K et W) et une électrode de contact type crochet.

Appareil livré en étui de transport rigide anti-chocs avec sangle et poignée de transport.

Autres plages de tensions disponibles sur demande



ACCESSOIRES OPTIONNELS convenant à l'ensemble des CC-265

1 - Electrode de contact type crochet diam. 60 mm

Référence :

CC-ANT60 (*production avant 06.2019*)

CC-ANT601 (*production après 07.19*)

2 - Electrode de contact type crochet diam. 120 mm

Référence :

CC-ANT120 (*production avant 06.2019*)

CC-ANT1201 (*production après 07.19*)

3 - Electrode de contact type crochet diam. 200 mm

Référence :

CC-ANT200 (*production avant 06.2019*)

CC-ANT2001 (*production après 07.19*)

