

Fiche Technique



Casque de Sécurité

Conçu pour la sécurité et le confort de son porteur, avec une coiffe textile à 6 points d'attache, une garniture frontale en tissu mousse, un système de ventilation comme le casque Reflex standard et une calotte en ABS.



Couleurs:	Couleur calotte: Blanc (W), Bleu (B), Bleu Clair (LB), Jaune (Y), Orange (O), Vert (G), Rouge (R), Gris (E), Noir (K), Haute visibilité jaune (HYY), Haute Visibilité Orange (HVO) Couleur Bague Arrière: Argent (S), Haute Visibilité Jaune (HYY), Haute Visibilité Orange (HVO)
Visière du casque:	Milieu (30mm)
Plage de réglage:	51-63cm avec en bandes à stries, 53-64cm avec crémaillère
Options:	Paire de réflecteurs style catadioptré, bouchon obturateur de ventilation (S3ORVP), crémaillère standard.
Accessoires:	Compatible avec CONNECT et ELRO approuvé format universel 30mm** pour la protection faciale et auditive.
Poids:	390g, modèle crémaillère standard 410g
Marquage:	Frontal: 80 x 40mm, 75 x 45mm or 40 x 60mm, Latéral: 100 x 35mm, Bague Arrière: 100 x 30mm
Clips pour accessoires :	Utilisez les clips CONNECT (S570) et ELRO (S565) fournis avec nos Porte-Ecrans et coquilles auditives.
Conditionnement:	Standard: 20 par couleur, format carton 58 x 44 x 43cm, poids carton 8.8kg Crémaillère: 10 par couleur, format carton 48 x 30 x 50cm, poids carton 4.6kg
Code:	S12PLUS*SA (argent rétro réfléchissant), S12PLUS*HYYA (HV jaune rétro réfléchissant), S12PLUS*HVOA (HV orange rétro réfléchissant), S12PLUS*R (modèle à crémaillère), S3ORC (réflecteurs blancs), S3ORR (réflecteurs rouges)

*Insérer la lettre de la couleur dans le code (exemple : W pour Blanc)

** Tous les accessoires de la marque Centurion répondent à la norme européenne et sont compatibles aux casques de sécurité Centurion Safety. Centurion décline toute responsabilité pour tout dommage causé par l'utilisation d'accessoires d'une autre marque. Veuillez prendre contact directement avec le fabricant de l'accessoire concerné afin d'avoir son opinion sur sa compatibilité et la confirmation de l'approbation CE.

Calotte et bague arrière:	ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène)
Coiffe:	Textile à six points d'attache
Tour de tête:	LPDE – Polyéthylène basse densité
Garniture de confort:	Tissu mousse de 2mm d'épaisseur



Norme Européenne - EN 397:1995+A1 / EN 397:2012+A1:2012 EN 50365:2002 - Isolation électrique des casques dans un environnement basse tension (1000V a.c.)	
Option à EN 397	LD (Déformation Latérale) MM (Métal Fondu) -30°C (Performance basse température)
Options additionnelles EN 397	-40°C (Performance basse température)
ANSI/ISEA Z89.1-2009	Type 1, Class C LT (Pas de résistance électrique)

- Stockage:
- Peut être stocké et transporté dans le carton original à température ambiante (entre 0°C et + 30°C)
 - Peut être stocké dans le noir jusqu'à **5 ans**
 - Ne pas stocké à la lumière directe car cela pourrait déformer les produits
- Durée d'utilisation :
- Le casque Centurion à une durée d'utilisation de **5 ans**.
 - Une utilisation excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit

- Nettoyer à l'aide d'eau tiède et essuyer avec un chiffon doux
- Ne pas utiliser de solvants ni d'abrasifs