

DESCRIPTION

Conçus pour assurer confort et sécurité, tous les modèles de casque de cette gamme sont dotés d'une coiffe en nylon à 6 points d'ancrage, d'un bandeau anti-transpirant en nylon brossé et d'un dispositif de ventilation.

SPÉCIFICATIONS

	Code	Option	Poids
Codes produits et options de casque	S12*SA	Visière moyenne, glissière, ventilé, surface réfléchissante argentée	350 g
	S12*HVYA	Visière moyenne, glissière, ventilé, surface réfléchissante jaune haute visibilité	350 g
	S12*HVOA	Visière moyenne, glissière, ventilé, surface réfléchissante orange haute visibilité	350 g
	S12*R	Options ci-dessus réglage crémaillère « Twist2Fit » premium	369 g
Taille	51 - 63 cm (Réglage Bande à Stries) 53 - 64 cm (avec réglage crémaillère « Twist2Fit » premium)		
Visière	Moyenne (30 mm)		



* Insérer le code couleur du casque.

MATÉRIAUX

Calotte et surface réfléchissante arrière	HDPE (polyéthylène haute densité)
Coiffe	Toile nylon 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Nylon brossé et mousse 2 mm
Réglage Crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm

COULEURS DE CASQUE

	Blanc	Bleu	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Bleu primaire	Noir	Gris	Jaune vif	Orange vif
Code couleur	W	B	R	Y	O	G	MB	K	E	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	7000	1026	2005
Pantone	Blanc	2768	1807	109	1505	343	2935	Noir	7545	809	1655


Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.

COULEURS DE LA SURFACE RÉFLÉCHISSANTE ARRIÈRE


	Argent	Jaune vif	Orange vif
Code couleur	S	HVY	HVO
RAL	7040	1026	2005
Pantone	429	809	1655

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.


IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Avant	
	80 × 40 mm
	40 × 60 mm
	75 × 45 mm



Côtés	
	100 mm
	35 mm



Arrière (sur surface réfléchissante)	
	100 mm
	30 mm

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Produit	EN 397:2012 + A1:2012						Options non normalisées EN 397	ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1			Options non normalisées ANSI/ISEA		CSA/CAN Z94.1-05 Type 1		Testé selon les exigences de performance AS/NZS 1801:1997 Type 1
	Déformation latérale (LD)	-30 °C (basse température)	Métaux en fusion (MM)	440 V CA (résistance électrique)	1000 V CA (résistance électrique)	-40 °C (basse température)	EN 50365:2002 (1000 V CA) Utilisation sur isolations basse tension	Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)	-30 °C (basse température)	-40 °C (basse température)	Classe C (conducteur 0 V CA)	Classe E (20 000 V CA)		
Visière moyenne, ventilé S12*A		✓	✓			✓									
Visière moyenne, réglage Crémaillère, ventilé S12*R		✓	✓			✓									

ACCESSOIRES

Visage	Casque Combi compatible avec les gammes de protections faciales Connect, Euro et autres protections faciales 30 mm agréées
Attaches pour accessoires	Attaches pour accessoires S570 Connect ou S565 Euro
Oreilles	Compatible avec les protections auditives pour casque S72CE Scala XI et S71CE Scala X de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S570 Connect et/ou S565 Euro)
Accessoires	Compatible avec les réflecteurs clipsables incolores S30RC et rouges S30RR - et avec les bouchons d'aération S30RVP pour bloquer la ventilation
Bandeau anti-transpirant	S31N Bandeau anti-transpirant en nylon brossé
Mentonnière	S30E Mentonnière 2 points d'ancrage à élastique, S30LY 4 points Jugulaire SecurePlus

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	Standard : 20 par couleur, dimensions de la boîte 58,7 × 44,7 × 43,7 cm, poids de la boîte 8,1 kg Crémaillère premium : 10 par couleur, dimensions de la boîte 47,6 × 30 × 50 cm, poids de la boîte 4,4 kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	Le casque Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel