

OUTILLAGE & ACCESSOIRES

POUR TOUTS TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE D'UN REVÊTEMENT CÉRAMIQUE - ADAPTÉ POUR UN USAGE INTENSIF

OUTILLAGE COLLE

LES SPATULES MÉTALLIQUES EN ACIER GALVANISÉ

	V1 : Denture triangulaire de 2 mm pour appliquer CERMIBLOC. Voir F.T. CERMIBLOC.	
	V2 : Denture triangulaire de 2 mm pour appliquer la colle CERMIFACE ou primaire CERMIBLOC. Voir les FT.	
	V4/2 : Denture triangulaire tronquée de 4 mm pour appliquer les enduits d'étanchéité CERMITANCHE ST RAPID et CERMIPROOF ST.	
	U6 : Denture carrée de 6 mm	
	U9 : Denture carrée de 9 mm	



Set de pose composé de :

3 lames inox (130 x 205 mm) avec un manche amovible en bois pour choisir sa denture U6 - U9 - V4 - E10 - E15.

LES TALOCHES CRANTÉES INOX

Un inox de grande qualité pour éviter l'oxydation.

Un manche dont l'ergonomie lui assure une parfaite prise en main.

	U6 : Denture carrée de 6 mm	
	U9 : Denture carrée de 9 mm	
	Denture en 1/2 lune de 20 mm	

OUTILLAGE JOINTS

LES TALOCHES JOINTS

2 modèles avec une dureté de gomme adaptée aux différents mortiers de jointoiment.


Caoutchouc noir pour tous les mortiers joints traditionnels.	
Caoutchouc pour les mortiers joints à base de résine époxy. EPOSOL bleu/vert, EPOGLASS 2.0, EPOxySTYL	

LES TALOCHES DE FINITION

Taloche éponge hydro Très grand pouvoir absorbant. Idéal pour la finition des joints.	
Taloche éponge hydro Deluxe à semelle très absorbante à grands pores. La mousse découpée optimise le nettoyage. Sa poignée ergonomique améliore la prise en main ainsi que la maniabilité.	
KIT JOINT PRO : Faites vos joints avec rapidité et efficacité. KIT JOINT PRO est un 3 en 1, dans l'emballage : - la taloche caoutchouc noire pour le remplissage des joints. - la taloche éponge hydro pour une finition parfaite. - l'éponge super hydro pour le nettoyage.	
Taloche pour nettoyage des joints époxy. Fournie avec 2 feutres abrasifs. S'utilise pour la surface du joint.	
Feutres de rechange pour la taloche finish.	
Eponge super hydro pour le nettoyage des joints.	

ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ

Accessoires pour le traitement des points singuliers avec nos systèmes d'étanchéité CERMICRYL, CERMITANCHE ST RAPID, CERMIPROOF ST.

<p>Armature AT 75 - non tissé aigilleté à base de filaments synthétiques</p>	
<p>AR 12 - Tissu à mailles de fibres synthétiques pour le pontage des parties angulaires et micro fissures.</p>	
<p>AR 12 C - Idem AR 12 mais renforcé au milieu par une couche de caoutchouc.</p>	
<p>Joint d'angle AA 12 préformé permettant de réaliser aisément un pontage parfait des angles rentrants.</p>	
<p>Platine AP 12 pour pontage des passages de tuyauteries.</p>	

DIVERS

<p>JOINT PÉRIPHÉRIQUE Bande de mousse alvéolaire autoadhésive Hauteur : 20 mm. Épaisseur : 5 mm.</p>	
<p>TREILLIS D'ARMATURE Grille de verre traité, de teinte blanche. Largeur : 1m.</p>	
<p>SEAU DOSEUR Transparent de 16,5 litres pour le dosage en eau de nos mortiers colles, ragréages et mortiers de jointoiment.</p>	
<p>SEAU MÉLANGEUR Translucide de 30 litres pour le gâchage de nos ragréages.</p>	

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site www.cermix.com. Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.