


FLEXIBLE TOUTFLEX®



INTÉRIEUR LISSE



Réf 215-RLFL4030

Couronne de 30 ml filmée cerclée
Marquage tous les mètres

Réf 215-RLF4010


Couronne de 10 ml filmée
Dévidoir par le centre

Réf 215-RLFL4003

Couronne de 3 ml sur blister à suspendre


Toutes les dimensions sont exprimées en mm hors pas de vis

Évac Ø 32 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL32

Évac Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL40

Évac Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL40F

Pas de vis 1 1/4 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/4

Pas de vis 1 1/2 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRES

Raccords : ABS rigide
Paroi du tube : PVC
Jonc du tube : PVC

COLORIS

Blanc

RÉSISTANCE TEMPÉRATURE

Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

RÉSISTANCE CHIMIQUE*

Acides = Très bon
Alcalis = Excellent
Solvants = Bon

(* Autres demandes nous consulter

MISE EN ŒUVRE

RACCORDEMENT

Tout élément de salle de bains, en direct 1 1/4 & 1 1/2, ou sur siphon en Ø 32 & 40 mm.
Canalisation Ø 32 & 40 mm.

MONTAGE RAPIDE ET PROPRE

Par vissage du flexible dans la gorge intérieure du raccord. Le tube flexible jointe le raccord sur son cône et assure ainsi l'étanchéité. Le raccord est donc autobloquant et autoétanche. Silicone et mastic PU ou acrylique autorisés en fond de gorge.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser de colle sur jonction flexible / raccord.
Ne pas forcer sur le flexible.
Usage exclusif eaux usées domestiques.
Ne pas encastrer le produit.

