

FICHE TECHNIQUE



La Compagnie Française de Protection

ARTIC PRO S3 CI SR FO

36-48

POINTURE	CODE BARRE
36	6102740036012
37	6102740037019
38	6102740038016
39	6102740039013
40	6102740040019
41	6102740041016
42	6102740042013
43	6102740043010
44	6102740044017
45	6102740045014
46	6102740046011
47	6102740047018
48	6102740048015



Entièrement fourrée
Rapport qualité-prix. Unisex (36-48)

DESCRIPTION

- Embout de protection acier
- Semelle anti perforation acier
- Semelle de marche PU double densité
- Tige Cuir Fleur résistant à l'eau
- Doublure chaude acrylique

UTILISATION

- Industries
- BTP/Construction
- Espaces Verts / Agricoles
- Chambres Froides

AVANTAGES

- . Résistance aux glissements de la semelle SRC
- . Semelle résistante aux hydrocarbures
- . Semelle extérieure antistatique
- . 1ère de propreté amovible fourrée, anatomique et anti-bactérienne

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le modèle ci - dessus est conforme aux exigences applicables à la Directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du Travail

NORMES



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 CI SR FO

Exigences fondamentales obligatoires

Poids moyen d'un pied en pointure 42 :
700 g

SB : exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs protection contre les risques de chute par glissade
S1 : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon (E)
S1P : S1 + Protection anti perforation (P)
S2 : S1+ tige résistante à l'eau WRU - (absorption et pénétration)
S3 : S2 + protection anti-perforation (P)
SRC : semelle de marche antiglisse sur 2 types de sols (tests SRA + SRB)

Marquage additionnel

CI : Isolation au froid

www.cfp-pro.fr

+33 (0) 961 620 982

Email : adv@cfp-org.com

ZI de Sumène - 07270 LAMASTRE - France

SIRET : 831 269 196 00018 APE : 4649Z TVA INTRACOM: FR68 831 269 196