

FICHE TECHNIQUE



La Compagnie Française de Protection

VOLCAN PRO S3 SR FO

35-50

POINTURE	CODE BARRE
35	6102700035017
36	6102700036014
37	6102700037011
38	6102700038018
39	6102700039015
40	6102700040011
41	6102700041018
42	6102700042015
43	6102700043012
44	6102700044019
45	6102700045016
46	6102700046013
47	6102700047010
48	6102700048017
49	6102700049014
50	6102700050010



Très bon rapport qualité / prix

Surprotection embout acier à l'avant

Pas de coutures latérales à l'extérieur pour une durée de vie accrue et moins de risques de pénétration d'eau

Bande rétro-réfléchissante

DESCRIPTION

- Embout acier
- Semelle anti perforation acier
- Semelle de marche PU double densité
- Tige en cuir grainé Barton
- Doublure imper respirante mesh

AVANTAGES

- . Résistance aux glissements de la semelle SRC
- . Semelle résistante aux hydrocarbures
- . Semelle extérieure antistatique
- . Absorption d'énergie par le talon
- . Résistance à la pénétration

UTILISATION

- Construction
- Maintenance
- Logistique, Intérim
- Industries

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Le modèle ci - dessus est conforme aux exigences applicables à la Directive 89/686 et du Règlement 2016/425 relatif aux EPI et du Code du Travail

NORMES



EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 SR FO

Exigences fondamentales obligatoires

Poids moyen d'un pied en pointure 42 :
545 g

SB : exigences fondamentales : innocuité, confort, résistance à l'écrasement et aux chocs

protection contre les risques de chute par glissade

S1 : SB + Arrière fermé + propriétés antistatiques (A) et absorption d'énergie au talon (E)

S1P : S1 + Protection anti perforation (P)

S2 : S1+ tige résistante à l'eau WRU - (absorption et pénétration)

S3 : S2 + protection anti-perforation (P)

SRC : semelle de marche antiglisse sur 2 types de sols (tests SRA + SRB)

www.cfp-org.fr

+33 (0) 961 620 982

Email : adv@cfp-org.com

ZI de Sumène - 07270 LAMASTRE - France

SIRET : 831 269 196 00018 APE : 4649Z TVA INTRACOM: FR68 831 269 196