

Les manomètres CITEC en boîtier inox remplis de glycérine, série 2100, sont particulièrement adaptés au matériel hydraulique : pompes, centrales, matériel agricole et TP, véhicules de transport. Série OEM, mini commande 10 pièces.

Ø 63 : marquage de sécurité S suivant EN837-1

Ø 50, 63, 100

Manomètres OEM boîtier inox, à bain Série 2100

Caractéristiques techniques

. Gamme de pression	-1 à 600 bar
. Classe d'exactitude	1,6 ; 2,5 pour Ø 50
. Conception	suivant norme EN 837-1, Ø 63 : marquage S
. Organe moteur	≤ 40 bar : tube bronze en C ≥ 60 bar : tube bronze hélicoïdal
. Mouvement	laiton et acier inox
. Boîtier	acier inox
. Lunette	acier inox, sortie sur boîtier
. Colerette avant	acier inox
. Vitre	polycarbonate
. Raccord	laiton
. Filetage	G1/4 ou G1/2 selon Ø
. Cadran	aluminium laqué blanc ou plastique chiffres et traits noirs
. Dimensions, graduation	voir fin de catalogue
. Indice de protection	IP65
. Liquide de remplissage	glycérine
. Température d'utilisation	ambiante : -20°C à 70°C fluide : -10°C à 70°C



Références

(commande mini par 10 pièces)



Vertical
Type 2101



Arrière
Type 2104



Colerette AV
Type 2106

Etendue de mesure	Ø 50	Ø 63	Ø 100	Ø 50	Ø 63	Ø 100	Ø 63
	G1/4 à bain	G1/4 à bain	G1/2 à bain	G1/4 à bain	G1/4 à bain	G1/2 à bain	G1/4 à bain
-1 0 bar		461 091	461 245	461 343	461 375		461 629
-1 1,5 bar		461 126	461 241		461 370		
-1 3 bar		461 127	461 242				
-1 5 bar		461 128	461 243		461 377		
-1 9 bar		461 129	461 244				
0 1 bar	461 074	461 088	461 246	461 345	461 378	461 516	461 650
0 1,6 bar	461 075	461 089	461 247	461 346	461 379	461 517	461 651
0 2,5 bar	461 076	461 090	461 248	461 347	461 380	461 518	461 652
0 4 bar	461 077	461 100	461 249	461 348	461 390	461 519	461 653
0 6 bar	461 078	461 110	461 250	461 349	461 400	461 520	461 654
0 10 bar	461 079	461 120	461 260	461 350	461 410	461 530	461 655
0 16 bar	461 080	461 130	461 270	461 351	461 420	461 540	461 656
0 25 bar	461 081	461 140	461 280	461 352	461 430	461 550	461 657
0 40 bar	461 082	461 150	461 290	461 353	461 440	461 560	461 658
0 60 bar	461 083	461 160	461 300	461 354	461 450	461 570	461 659
0 100 bar	461 084	461 170	461 310	461 355	461 460	461 580	461 660
0 160 bar	461 085	461 180	461 320	461 356	461 470	461 590	461 661
0 250 bar	461 086	461 190	461 330	461 357	461 480	461 600	461 662
0 300 bar	461 087	461 200	461 340	461 358	461 490	461 610	461 663
0 400 bar		461 210	461 341		461 500	461 611	461 664
0 600 bar		461 220	461 342		461 510	461 612	461 665

Fixation

montage en tableau

Ø	Etrier
50	461 750B
63	461 760N
100	461 780B

Options

- . Graduations **bar/psi** Ø 63 : voir série 2100H
- . Graduations **bar/psi** Ø 100 : voir série 7110
- . Autres étendues de mesure : voir série 7110

Dimensions : voir chapitre accessoires



☎ : 33 (0)1 60 37 45 00

📠 : 33 (0)1 64 80 45 18

e-mail : citec@citec.fr

www.citec.fr