



Détente pour butane en récipient

Détente butane à sécurité



425MS



Détendeur domestique
18 kW - Débit 1,3 kg/h
Pression de sortie 29 mbar
Pour bouteille à robinet manuel

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
E. bouteille	M. M20x1,5	0425ST



TA



Détendeur déclencheur classe 1
18 kW - Débit 1,3 kg/h
Pression d'entrée de 0,125 à 0,650 bar
Pression de sortie 29 mbar
Ne doit s'utiliser qu'avec un inverseur 175 B

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475150



425MST



Détendeur domestique
18 kW - Débit 1,3 kg/h
Pression de sortie 29 mbar
Livré avec tétine à visser
Pour bouteille à robinet manuel

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
E. bouteille	M. M20x1,5	0425MS1



SA



Détendeur déclencheur classe 2
36 kW - Débit 2,6 kg/h
Pression d'entrée de 0,125 à 0,650 bar
Pression de sortie 29 mbar
Ne doit s'utiliser qu'avec un inverseur 175 B

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475250



405MST



Détendeur butane
18 kW - débit 1,3 kg/h
Pression de sortie 29 mbar
Livré avec tétine à visser
Pour bouteille à valve automatique

Raccordement	Code article
ø 20	0405MS1



Détente butane sans sécurité



465



Détendeur simple
36 kW - Débit 2,6 kg/h
Pression de sortie 28 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
E. bouteille	M. M20x1,5	0465013

STOP INFO

Doit être raccordé à l'appareil par une canalisation rigide. Flexible interdit.

