



► Kit détente butane



KIT-175B



Kit inverseur

Composition :

- 1 inverseur automatique 175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h, pression de sortie : 0,5 bar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 1 raccord PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	817NNE1	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	817NNX1	Clessinox Validité 20 ans



BUKIT-S



Kit inverseur à détente intégrée

Composition :

- 1 inverseur automatique 5175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h pression de sortie : 28 mbar
- 1 vanne d'arrêt 3812
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 3 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	857NVE1	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	857NVX1	Clessinox Validité 20 ans

STOP INFO

Raccordement du Bukit-S :

- sur appareil de cuisson avec tuyauterie fixe,
- sur chauffe-eau / chauffe-bain avec tuyauterie fixe.

IMPORTANT : le Bukit-S ne doit pas être utilisé avec un détendeur en aval.



BUKIT-SCT1



Kit inverseur - détendeur classe 1

Composition :

- 1 inverseur automatique 175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h pression de sortie : 0,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité TA Classe 1, 18 kW, débit : 1,3 kg/h, pression de sortie : 29 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 2 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	817TNE2	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	817TNX2	Clessinox Validité 20 ans

STOP INFO

Raccordement du Bukit-SCT1 : en tuyauterie fixe, ou flexible, longueur maxi 2 mètres.



BUKIT-SCT2



Kit inverseur - détendeur classe 2

Composition :

- 1 inverseur automatique 175B, 36kW, débit : 2,6 kg/h pression de sortie : 0,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité SA Classe 2, 36 kW, débit : 2,6 kg/h, pression de sortie : 29 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 3 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	817SNE2	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	817SNX2	Clessinox Validité 20 ans

STOP INFO

Raccordement du Bukit-SCT2 : en tuyauterie fixe, obligatoirement.