



Détente pour propane en récipient

► Détente propane à sécurité



425CMS



Détendeur 21 kW, débit 1,5 kg/h, pression de sortie : 37 mbar Utilisation extérieure uniquement

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
E. bouteille	M. M20x1,5	0425CMS1



405CMS



Détendeur 21 kW, débit 1,5 kg/h, pression de sortie : 37 mbar Utilisation extérieure uniquement

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
ø 20	M. M20x1,5	0405CMS1



T



Détendeur déclencheur classe 1 à sécurité 18 kW, débit 1,3 kg/h, pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475350

S



Détendeur déclencheur classe 2 à sécurité 55 kW, débit 4 kg/h, pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475450

S5



Détendeur déclencheur classe 2 à sécurité 69 kW, débit 5 kg/h, pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475550

► Kit détente propane



PROKIT-PLUS-S



Kit inverseur - détendeur classe 2

Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 1,5 bar - 10 kg/h
- 1 détendeur déclencheur à sécurité S classe 2, 55 kW, débit : 4 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 3 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827SNE3	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827SNX3	Clessinox Validité 20 ans

PROKIT-PLUS-T



Kit inverseur - détendeur classe 1 Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 138 kW, débit : 10kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité T classe 1, 18 kW, débit : 1,3 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 2 raccords à braser PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827TNE3	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827TNX3	Clessinox Validité 20 ans



► Kits détentes propane - Télémétrie

KIT-2175T (TELEMETRY READY)



Kit inverseur* Composition :

- 1 inverseur automatique 2175T, 70 kW, débit : 5 kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 1 raccord à braser PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827TRE1	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827TRX1	Clessinox Validité 20 ans



Compacti



Compacti

Module Bluetooth pour suivre votre consommation de gaz à distance et utiliser efficacement le gaz, grâce à l'intelligence électronique intégrée et à notre application gratuite Clesse Compacti



Type de communications	Code Article	Certifications
BLE Bluetooth	4175BL1	Certifications ATEX et IECEx, RED communications

Nouveau



Compacti

* Module de télémétrie Bluetooth associé 4175BL1 vendu séparément.