



Détente pour propane en récipient

Détente propane à sécurité


425CMS
P


Détendeur 21 kW, débit 1,5 kg/h, pression de sortie : 37 mbar Utilisation extérieure uniquement

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
E. bouteille	M. M20x1,5	0425CMS1


405CMS
P


Détendeur 21 kW, débit 1,5 kg/h, pression de sortie : 37 mbar Utilisation extérieure uniquement

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
ø 20	M. M20x1,5	0405CMS1


T
P


Détendeur déclencheur classe 1 à sécurité 18 kW, débit 1,3 kg/h, pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475350

S
P


Détendeur déclencheur classe 2 à sécurité 55 kW, débit 4 kg/h, pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475450

S5
P


Détendeur déclencheur classe 2 à sécurité 69 kW, débit 5 kg/h, pression de sortie : 37 mbar

Raccordement		Code article
entrée	sortie	
M. M20x1,5	M. M20x1,5	6475550



Kit détente propane


PROKIT-PLUS-S
P


Kit inverseur - détendeur classe 2

Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 1,5 bar - 10 kg/h
- 1 détendeur déclencheur à sécurité S classe 2, 55 kW, débit : 4 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 3 raccords PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827SNE3	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827SNX3	Clessinox Validité 20 ans

PROKIT-PLUS-T
P


Kit inverseur - détendeur classe 1 Composition :

- 1 inverseur automatique 2175C, 138 kW, débit : 10kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 1 détendeur déclencheur à sécurité T classe 1, 18 kW, débit : 1,3 kg/h, pression de sortie : 37 mbar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 2 raccords à braser PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827TNE3	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827TNX3	Clessinox Validité 20 ans



Kits détentes propane - Télémétrie

Nouveau

KIT-2175T (TELEMETRY READY)
P


Kit inverseur* Composition :

- 1 inverseur automatique 2175T, 70 kW, débit : 5 kg/h, pression de sortie : 1,5 bar
- 2 lyres 45 cm élastomère P14 validité 5 ans ou Clessinox validité 20 ans
- 1 raccord à braser PP04512

Raccordement		Code article	Type lyre
entrée	sortie		
M. M20x1,5	Braser 12	827TTR1	élastomère (5 ans)
M. M20x1,5	Braser 12	827TRX1	Clessinox Validité 20 ans


Nouveau
CompactTi

Module Bluetooth pour suivre votre consommation de gaz à distance et utiliser efficacement le gaz, grâce à l'intelligence électronique intégrée et à notre application gratuite Clesse CompactTi



Type de communications	Code Article	Certifications
BLE Bluetooth	4175BL1	Certifications ATEX et IECEx, RED communications

CompactTi

* Module de télémétrie Bluetooth associé 4175BL1 vendu séparément.

