



Spécifications techniques


Fini de Surface:	Lisse
Hauteur du Produit:	1.5 mm
Température Opérationnelle:	0 ° C à + 60 ° C
Résistance à l'Environnement:	Utilisation d'intérieur seulement
Applications Typiques:	Nombreuses applications, notamment : des entrées aux environnements de "salle blanche", des entrées de bureaux aux planchers de magasin, les applications alimentaires et les hôpitaux
Méthode d'Installation:	Support auto-adhésif qui adhère à la plupart des surfaces de plancher
Pays d'Origine:	Chine

Dimensions	Blanc	Bleu	Poids
0,45 m x 1,17 m	WC000004	WC020004	3,25 kg

Options de couleur



Blanc



Bleu

First-Step

Contrôle des salissures au moyen de tapis couverts d'une couche adhésive

- Revêtement hygiénique composé de couches à usage unique, couvertes de colle, fabriquée en substances qui empêchent le développement de la rouille et de microbes – protège contre les bactéries et moisissures.
- Une semelle autocollante maintient le tapis en place – le revêtement adhère strictement à la surface du sol.
- Les couches enduites de « colle » capturent les salissures et la poussière de chaussures et de chariots à roues, en assurant le contrôle des pollutions.
- Couches de film à usage unique – il suffit d'enlever la feuille salie pour en découvrir une nouvelle propre. Une solution idéale pour hôpitaux, „locaux propres”, industrie et usines de produits alimentaires (uniquement pour locaux secs).

Clean-Step

Un contrôle des pollutions qui fait la différence

- Les revêtements composés de couches enduites de colle sont installés sur des semelles dures et résistantes que l'on peut déplacer.
- Les couches enduites de « colle » capturent efficacement les salissures et la poussière susceptibles de pénétrer dans les locaux et assurent une grande propreté des sols.
- Il suffit d'enlever la feuille salie pour en découvrir une nouvelle propre.
- Disponibles – lots de remplacement composés de 60 couches.



Spécifications techniques

Fini de Surface:	Lisse
Hauteur du Produit:	6.5 mm
Température Opérationnelle:	0 ° C à + 60 ° C
Résistance à l'Environnement:	Utilisation d'intérieur seulement
Applications Typiques:	Nombreuses applications, notamment: des entrées aux environnements de "salle blanche", des entrées de bureaux aux planchers de magasin, les applications alimentaires et les hôpitaux
Méthode d'Installation:	Pose libre
Pays d'Origine:	Chine


Dimensions	Blanc	Bleu	Poids
0,8 m x 0,6 m (inclut un bloc de 60 couches)	WC000011	WC020011	2,95 kg
0,8 m x 1,3 m (inclut un bloc de 60 couches)	WC000022	WC020022	5,40 kg
0,6 m x 0,76 m (inclut un bloc de 60 couches)	WC000003	WC020003	3,25 kg



Options de couleur



Blanc



Bleu