

COBAGRiP®

COBAGRiP est une gamme de feuilles GRP stabilisé aux UV, marches et nez de marche conçue pour offrir des niveaux exceptionnels de résistance au glissement à l'intérieur et à l'extérieur, tout en ayant l'usure exceptionnelle et les qualités lacrymogènes. C'est une solution de sécurité idéale aux pieds pour les piétons et les allées d'usine, rampes d'accès, passerelles et ponts.

Le carbure de Silicium à surface supérieure granulaire offre une prise aux pieds efficace et est résistant à la plupart des solvants et produits chimiques. Il est fabriqué en utilisant des matériaux ignifuges. Facile à installer, il adhère simplement ou est fixé à la surface du sol existante, COBAGRiP est un moyen rentable de la remise à neuf de sols endommagés ou glissants. Facile à nettoyer (lavage sous pression).

Glissement / Chute Testée

La gamme de produits GRP de COBA Europe a été testée pour la résistance au glissement. Rampe de Glissement Testée à R13 selon la norme DIN 51130 : 2010. Pendulum de Glissement Testé conformément à la norme BS 7976-2 : 2002.

- PTV 79 dans des conditions sèches
- PTV 73 dans des conditions humides



COBAGRiP® Sheet

- Excellente solution pour les périmètres présentant un risque élevé de glissade – par ex. sur la glace ou dans les endroits où sont déversés de liquides.
- Produit disponible en coloris : noir, gris, jaune – satisfait aux exigences DDA.
- À utiliser si présence de chariots élévateurs.
- Il suffit de coller ou de visser le produit à la surface du sol.

COBAGRiP® Light

- Le produit est fabriqué en feuille GRP souple de 1 millimètre d'épaisseur.
- Excellentes performances sur des sous-couches onduleuses.
- Le produit peut être aussi utilisé dans l'industrie alimentaire.

Spécifications techniques

Matériel:	carbure de silicium
Hauteur du Produit:	5 mm
Méthode d'Installation:	Collé ou vissé à la surface
Méthode de Nettoyage:	COBAGRiP devrait être presque sans entretien dans la plupart des environnements extérieurs. Les éléments naturels auront l'effet de nettoyage COBAGRiP. Le brossage et le rinçage avec une solution de détergent doux peut être souhaitable de temps en temps pour rétablir l'aspect.
Performance du Produit	Glissade testée à R13 conformément à la norme BS 7976-2: 2002 <ul style="list-style-type: none">• PTV 79 dans des conditions sèches• PTV 73 dans des conditions humides
Ininflammabilité:	Feu testé à EN 9239-1: 2010
Pays d'Origine:	Chine

Standard	Noir	Gris	Jaune	Poids
1,2 m x 2,4 m - 5 mm	GRP010001	GRP060001	GRP070001	23,60 kg
1,2 m x 1,2 m - 5 mm	GRP010002	GRP060002	GRP070002	10,08 kg
0,8 m x 1,2 m - 5 mm	GRP010003	GRP060003	GRP070003	7,70 kg

Light	Noir	Gris	Jaune	Poids
1,2 m x 2,4 m - 3 mm	GRP010001L	GRP060001L	GRP070001L	17,00 kg
1,2 m x 1,2 m - 3 mm	GRP010002L	GRP060002L	-	10,08 kg
0,8 m x 1,2 m - 3 mm	GRP010003L	GRP060003L	-	6,00 kg