






Orthomat® Ribbed

Tapis anti-fatigue strié pour postes de travail secs




- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes voyants.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Surface à motif strié élégant.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.




Styles disponibles



Noir



Gris



Gris/jaune

les pièces

Numéro d'article	Taille	Couleur	Poids (kg)
AL010001	0,6 m x 0,9 m	Noir	1.5
AL010002	0,9 m x 1,5 m	Noir	3
AL010003	0,9 m x 18,3 m	Noir	38
AL010003C	0,9 m x mètre linéaire	Noir	2
AL010004	1,2 m x 18,3 m	Noir	51
AL010004C	1,2 m x mètre linéaire	Noir	4
AL010006	0,6 m x 18,3 m	Noir	31
AL010006C	0,6 m x mètre linéaire	Noir	1.7
AL060001	0,6 m x 0,9 m	Gris	1.5
AL060002	0,9 m x 1,5 m	Gris	3
AL060003	0,9 m x 18,3 m	Gris	38
AL060003C	0,9 m x mètre linéaire	Gris	2
AL060004	0,6 m x 18,3 m	Gris	25
AL060004C	0,6 m x mètre linéaire	Gris	1.9
AL060005	1,2 m x 18,3 m	Gris	51
AL060005C	1,2 m x mètre linéaire	Gris	4
AL060701	0,6 m x 0,9 m	Gris/jaune	1.5
AL060702	0,9 m x 1,5 m	Gris/jaune	3
AL060703	0,9 m x 18,3 m	Gris/jaune	38
AL060703C	0,9 m x mètre linéaire	Gris/jaune	2
AL060704	1,2 m x 18,3 m	Gris/jaune	51
AL060704C	1,2 m x mètre linéaire	Gris/jaune	4

Spécifications techniques

Matériau	PVC à cellules ouvertes (mousse)
Finition de surface	Strié
Hauteur du produit	9.5 mm
Taille de la frontière de sécurité	100 mm
Min. Température de fonctionnement	0°C
Max. Température de fonctionnement	+60°C
Environnement indiqué	Convient aux environnements intérieurs secs
Applications typiques	Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis
Pose	Pose libre
Nettoyage	Nettoyer la surface à la brosse/serpillère
Résistance au feu testée selon	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
Pays d'origine	CN
Garantie FR	1 an en cas d'utilisation en environnement sec
Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond	F44
Tackifier recommended by F.Ball	F41
Adhesive recommended by F.Ball for heavy-duty/wet areas	F74, F81, F84

Téléchargements