Actigrip VHP

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant supporté en nitrile.
- Existe en 2 versions :
  *VHP : Tropique dos aéré,
  *VHP Elastofix : revêtement intégral.
- 2 tailles disponibles : 9 et 10.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 150 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Gant tricoté sans couture en jauge 10.
- Doublure fabriquée à partir de fibre haute performance, utilisant la Technologie deTricotage Techcor ®.
- Revêtement en nitrile avec finition rugueuse.
- Poignet élastique.

PERFORMANCES
- Excellente résistance à la coupure.
- Excellente performance à l'abrasion.
- Très bonne propriétés agrippante de part la finission rugueuse du revêtement.
- Souplesse et confort d'utilisation.
- Revêtement résistant aux contacts d'huiles et aux graisses résiduelles présentes sur les piéces manipulées.
- Certifié conforme aux normes EN 420 (exigences générales) et EN 388 (exigences générales) et EN 388 (risques mécaniques) par l'Institut Français Textile-Habillement.

APPLICATIONS
- Idéal pour l'industrie automobile.
- Idéal pour utilisation en environnement pollués.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour les manipulations de liquides.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN 420

EN 420
5 Dextérité

4543

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
4 Abrasion
5 Coupure
4 Déchirure
3 Perforation

Références

Tailles	**9**	**10**
Actigrip VHP Tropique	18EWE03000	18EWE04000
Actigrip VHP Elastofix	18EWE93000	18EWE94000