Flexitril 27 & 35

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Revêtement élastomère (nitrile) sur support textile.
- 2 longueurs disponibles :
  - 270 mm, protection du poignet,
  - 350 mm, protection de l'avant-bras.
- 4 tailles disponibles en version 270 mm : 7, 8, 9 et 10.
- 4 tailles disponibles en version 350 mm : 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 150 paires (version 27) ou 100 paires (version 35).

CARACTÉRISTIQUES

- Support tricoté interlock, jauge fine, 100% coton.
- Assemblage de 2 pièces par point chaînette.
- Revêtement intégral élastomère dynaprène, composé de plusieurs caoutchoucs nitriles carboxylés.

PERFORMANCES

- Ce gant combine souplesse et résistance mécanique (abrasion, coupures par tranchage et perforation).
- Revêtement résistant aux produits chimiques, solvants, huiles, graisses, essence, pétrole, bases, alcools, sels.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigencesgénérales) et EN388 (Risques mécaniques) par l'Institut Français Textile-Habillement - IFTH.

APPLICATIONS

- Grande plage d'utilisation : ateliers mécaniques, bâtiment, garages, industries automobiles.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser en immersion dans les liquides.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN 420

EN 420

5 Dextérité

3121

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388

3 Abrasion
1 Coupure
2 Déchirure
1 Perforation

Références

Tailles	7	8	9	10	11
Flexitril 27	1656E11000	1656E12000	1656E13000	1656E14000	
Flexitril 35		1678E12000	1678E13000	1678E14000	1678E10000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC