

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Gant en PVC supporté.
- Existe en 2 longueurs :
 - 270 mm, protection du poignet,
 - 400 mm, protection de l'avant-bras.
- 4 tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11.

CARACTÉRISTIQUES

- Support tricoté interlock 100% coton, jauge fine.
- Revêtement intégral synthétique hautes performances (PVC/Nitrile).
- Double trempage avec finition granitée pour une excellente propriété de préhension.
- Forme anatomique avec doigts incurvés et bouts de doigts en sifflet.

PERFORMANCES

- Excellente résistance à de nombreux produits chimiques, y compris l'huile de coupe, les produits pétroliers et dérivés, les bases et les acides.
- Excellente résistance à l'abrasion et la déchirure.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques) et EN374 (Risques chimiques et microbiologiques) par l'Institut Français Textile-Habille ment.
- Fabriqué sous système d'assurance qualité CE sous le contrôle du BSI.

APPLICATIONS

- Pour tous travaux associant risques mécaniques et chimiques (huile de coupe, corps gras, acides, bases, solvants).
- Entretien, nettoyage.
- Usine pétrochimique, raffineries.
- Usage général intensif en usine.
- Pour risques majeurs.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

0086 €



EN 420

EN 420

3 Dextérité



4121

EN 388

Dangers mécaniques



AKL

EN 374

Dangers chimiques



EN 374

Dangers microbiologiques

EN 374

3 A - Méthanol

6 K - Soude caustique 40 %

4 L - Acide sulfurique 96 %

		Références		
Tailles	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Multiplus 27	0314E02000	0314E03000	0314E04000	0314E00000
Multiplus 40	0317E02000	0317E03000	0317E04000	0317E00000



COMASEC

