

# Puretough P3000, 3DO, Tropicque

## DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Revêtement synthétique sur support textile synthétique.
- 3 versions disponibles :
  - \* P3000 : bout des doigts enduits
  - \* P3000 3DO: 3 doigts ouverts (pouce, index et majeur)
  - \* P3000 Tropicque: enduction aux 3/4
- 4 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 144 paires.

## CARACTÉRISTIQUES

- Gant tricoté sans couture, jauge 13.
- Fabriqué à partir de fibres synthétiques hautes performances et haute visibilité, utilisant la Technologie de Tricotage Techcor®.
- Revêtement gris sensitif, mélange de compound synthétique à base aqueuse sur la paume et le bout des doigts.
- Traitement hydro et oleofuge à la fois sur la doublure et l'enduction.
- Sans silicone ni DMF.

## PERFORMANCES

- Excellent confort et dextérité.
- Gant sans peluche.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par tranchage.
- Doublure jaune hautement visible.
- Revêtement innovant obtenu par procédé à base aqueuse, respectueux de l'environnement.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le CTC Centre Technique du Cuir Chaussure maroquinerie.

## APPLICATIONS

- Pour manipulation fine nécessitant une très bonne protection à la coupure.
- Industries mécaniques, manipulation de pièces acérées.

## LIMITATIONS

- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.



EN 420

EN 420

5 Dextérité

EN 388

4 Abrasion

3 Coupure

3 Déchirure

2 Perforation



4332

EN 388

Dangers mécaniques

## Références

Tailles	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Puretough P3000	200P30007	200P30008	200P30009	200P30000
Puretough P3000 3DO	200P33DO7	200P33DO8	200P33DO9	200P33DO0
Puretough P3000 Tropicque	200P300T7	200P300T8	200P300T9	200P300T0