PU1000

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Revêtement synthétique sur support textile synthétique.
- Poignet élastiqué assurant la bonne tenue du gant.
- 6 tailles disponibles: 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 12 paires, carton de 180 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Gant tricoté sans couture, jauge 13.
- Fabriqué à partir de Dyneema®Lycra® et de fibres hautes performances, utilisant la Technologie de tricotage Techcor®.
- Mailles fines très extensibles et confortables.
- Revêtement paume et bout de doigts en polyuréthane de couleur noire.

PERFORMANCES
- Excellent confort et dextérité.
- Le plus haut niveau de protection à la coupure par tranchage (niveau 5).
- Bonne résistance à l'abrasion.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le CTC Centre Technique Chaussure maroquinerie.

APPLICATIONS
- Pour manipulations fines nécessitant une très bonne protection à la coupure.
- Industries mécaniques, manipulations d'objets tranchants, industrie automobile, industrie du verre.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides ou d'objets pointus.
- Ne pas utiliser en cas de risques de happement par une machine en mouvement.
- Protection limitée au poignet.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN 420

EN 420

5 Dextérité

4542

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388

4 Abrasion
5 Coupure
4 Déchirure
2 Perforation

Références

Tailles	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
PU1000	M9999163	M9999164	M9999165	M9999166	M9999167	M9999168

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/PU1000FR/FT/9 - 07/09

COMASEC