

Utilisés pour l'isolement et la régulation du débit, les raccords de réglage Comap améliorent le confort thermique.

Le réglage du robinet est très simple et ne nécessite qu'une clé Allen standard.

Avantages

- Excellente performance.
- Réglage précis et sans fuite.
- Fermeture étanche pour l'isolement du radiateur : contact métal-métal entre siège et clapet.
- Gamme conçue pour des installations sur tube : fer, acier calibré, cuivre PER et tube en aluminium en version nickelée.

Caractéristiques techniques

- Les raccords de réglage Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température maximale : 110 °C.



Description	Raccord de réglage 2 fonctions, équerre
Code	428008
EAN	03430650057036
Modèle	<u>Raccords de réglage pour isolement et réglage du Kv</u>
Connexion radiateur ["]	1"
Connexion tube	1"
Kvs (m ³ /h)	8
Shape	Equerre

Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	Radiateur plombable
Nom du produit	3428 RR à mémoire équerre 1"
Marque	COMAP
type produit	3 fonctions
Code	428008
EAN	03430650057036

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr