




La NexusValve Fluctus (Vanne de réglage a orifice fixe (FODRV)) avec raccord à bride et actionnement manuel est une vanne de régulation d'alimentation et d'arrêt combinée pour circuits de refroidissement et de chaleur. Mesure via un débitmètre Venturi avec une valeur Kv fixe. Mesure du débit volumique sans paramétrer le pré-réglage. Tube de mesure Venturi ST 37.0, avec traitement de surface. Volet de fermeture à bride de régulation avec actionnement manuel et MemoryStop. Raccord de mesure en laiton résistant à la dégalvanisation.



{{articlegroup.infousps}}

- Précision de mesure : +/- 3%.
- Température de service : 120 °C.
- Actionnement : Volant.
- Niveau de pression : PN 16.
- Raccordement : Bride PN16 DIN2501.
- Diamètre nominal : DN 65 - DN 300 (Des modèles jusqu'au DN 600 sont disponibles sur demande).

Type	Diamètre nominal		Kvs [m ³ /h]	Plage de débit [m ³ /h]		Code
	[DN]	["]				
Fluctus Fl/HI DN 65	65	2 1/2"	78,2	6,48 - 25,2	1	MN80597.471
Fluctus Fl/HI DN 80	80	3"	169	12,60 - 54,0	1	MN80597.472
Fluctus Fl/HI DN 100	100	4"	360	22,30 - 93,6	1	MN80597.473
Fluctus Fl/HI DN 125	125	5"	502	32,40 - 144,0	1	MN80597.474
Fluctus Fl/HI DN 150	150	6"	1010	60,50 - 205,0	1	MN80597.475
Fluctus Fl/HI DN 200	200	8"	1910	101,00 - 360,0	1	MN80597.476
Fluctus Fl/HI DN 250	250	10"	2540	148,00 - 565,0	1	MN80597.477
Fluctus Fl/HI DN 300	300	12"	4850	259,00 - 814,0	1	MN80597.478



Find more information online:

[Installation et mode d'emploi](#)

[bim_coll_nexusvalve_dxf.zip](#)

[bim_coll_nexusvalve_iges.zip](#)

[bim_coll_nexusvalve_step.zip](#)

[bim_coll_nexusvalves_rfa.zip](#)

[nexusvalve_showcase.rvt](#)

[Brochure](#)

[Leaflet](#)

[NexusValve Fluctus](#)

[NexusValve Fluctus, Passim, Vertex](#)

[Installation et mode d'emploi](#)

[bim_coll_nexusvalve_dxf.zip](#)

[bim_coll_nexusvalve_iges.zip](#)

[bim_coll_nexusvalve_step.zip](#)

[bim_coll_nexusvalves_rfa.zip](#)

[nexusvalve_showcase.rvt](#)

[Brochure](#)

[Leaflet](#)

[NexusValve Fluctus](#)

[NexusValve Fluctus, Passim, Vertex](#)

Alsebergsesteenweg 454

1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61

E be.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com