

## ROBINETS THERMOSTATIQUES À KV FIXE FIXOSAR NORME DIN

Dans un ensemble thermostatique (tête et corps), le corps assure la régulation du passage de l'eau et la liaison mécanique de la canalisation au radiateur. Le corps thermostatique à Kv fixe Comap permet de réguler la température sur une base de débit d'eau fixe dans toute l'installation. Selon les modèles, il existe en droit, équerre, équerre inverse et double équerre, en M28 et M30 pour 1/2", 3/4" et 3/8".

Tous les corps thermostatiques Comap sont fabriqués en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans le département de la Somme.

### Avantages des corps thermostatiques à Kv fixe Comap

- Excellente performance.
- Utilisables dans les 2 sens de circulation.
- Pas de bruit d'écoulement.
- Pas de vibrations.
- Pas de collage du mécanisme en cas de fermeture prolongée.

### Applications des robinets thermostatiques à Kv fixe Comap

Les corps thermostatiques à Kv fixe Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage.

Systèmes de chauffage à eau chaude standard dans les conditions suivantes :

- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température de service maximale : 110 °C.
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar.
- Course maximale : 2 mm.

### Robinetts thermostatiques à Kv fixe équerre Norme DIN



Type	Connexion tête	Kv (m <sup>3</sup> /h à BP 2k)	Kvs (m <sup>3</sup> /h)	Connexion radiateur	Connexion tube		Code
FixoSar DIN 3/8" métal-métal	M30 x 1,5	0,55	0,55	3/8"	3/8"	10	R804403
FixoSar DIN 1/2" métal-métal	M30 x 1,5	0,55	0,55	1/2"	1/2"	10	R804404
FixoSar DIN 3/4" métal-métal	M30 x 1,5	0,95	0,95	3/4"	3/4"	10	R804406
FixoSar DIN 1/2" métal-métal, débit élevé	M30 x 1,5	1,2	4,50	1/2"	1/2"	1	L212001001
FixoSar DIN 3/4" métal-métal, débit élevé	M30 x 1,5	1,2	5,00	3/4"	3/4"	1	L212001002

**Robinetts thermostatiques à Kv fixe droit Norme DIN**


Type	Connexion tête	Kv (m <sup>3</sup> /h à BP 2k)	Kvs (m <sup>3</sup> /h)	Connexion radiateur	Connexion tube		Code
FixoSar DIN 3/8" métal-métal	M30 x 1,5	0,55	0,55	3/8"	3/8"	10	R805403
FixoSar DIN 1/2" métal-métal	M30 x 1,5	0,55	0,55	1/2"	1/2"	10	R805404
FixoSar DIN 3/4" métal-métal	M30 x 1,5	0,95	0,95	3/4"	3/4"	10	R805406
FixoSar DIN 1/2" métal-métal, débit élevé	M30 x 1,5	1,2	3,50	1/2"	1/2"	1	L212001003
FixoSar DIN 3/4" métal-métal, débit élevé	M30 x 1,5	1,2	3,50	3/4"	3/4"	1	L212001004


**Robinetts thermostatiques à Kv fixe équerre inverse Norme DIN**


Type	Kv (m <sup>3</sup> /h à BP 2k)	Connexion radiateur	Connexion tube	Connexion tête		Code
FixoSar DIN 1/2" métal-métal	0,55	1/2"	1/2"	M30 x 1,5	10	R807404



**Robinetts thermostatiques à Kv fixe double équerre Norme DIN**


Type	Kv (m <sup>3</sup> /h à BP 2k)	Connexion radiateur	Connexion tube	Connexion tête		Code
FixoSar DIN 1/2" métal-métal	0,60	1/2"	1/2"	M30 x 1,5	10	R806404
FixoSar DIN 1/2" double joint torique	0,60	1/2"	1/2"	M30 x 1,5	10	R806404B