

CONTRÔLE D'ACCÈS UNITE CENTRALE AVEC CLE

1/2



SKB

CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO



Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet . Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable . Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe. Température - 25° à $+50^{\circ}$ C, IP54, IK10. Dimensions $104 \times 80 \times 19$ mm



Indice de protection IP

CONTRÔLE D'ACCÈS UNITE CENTRALE AVEC CLE

2/2



SKB

CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO	
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	
Codes disponibles	100 + 1 supercode
Longueur des codes (chiffres) (n°)	3 ÷ 6
Rétroéclairage des touches	Oui
Nombre de relais (n°)	2
Relais monostable et bistable	Oui
Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)	1 ÷ 99
FONCTIONS	
Gestion d'une entrée horloge	Oui
Gestion alarme	Oui
Gestion relais extérieur	Oui
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL	
Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation	12÷35 VDC / 12÷24Vac
Absorption de courant max.	170 (2 relais et sonnerie ON@13.98VDC)

IP54