

**WIKIT004S05NAFR****KIT WI-FI, NVR, 4 IPC ALL IN ONE 5MP, HDD 1TB****SMART
SERIE**

Kit Wi-Fi pré-programmé comprenant 1 NVR avec disque dur 1 To spécifique pour la protection vidéo, 4 caméras 5 MP optique fixe 2,8 mm, housing full metal IP66 et micro incorporé. Fonction ColorUp, Smart mode et led IR. Fonctions d'analyse vidéo et notification push sur évènement. Contrôle à distance via l'application Comelit View Smart. Sortie HDMI 4K. Alimentations et pancarte zone s/vidéoprotection comprises.

AWARDS



WIKIT004S05NAFR

KIT WI-FI, NVR, 4 IPC ALL IN ONE 5MP, HDD 1TB

PRODUITS DU KIT



WINVR008S05NASP NVR WIFI, 8CH, 5MP, HDD 1TB PCE DE RECHANGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	8 Wi-Fi (5MP)
Sortie vidéo principal	1 (HDMI), 1 (VGA)
Entrées/Sorties audio	0 / 1
Compression vidéo	H.265
Frame rate en lecture / enregistrement	15fps@5MP
Capacité du disque dur fourni	1TB (8TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, planifié, mouvement
Type d'enregistrement	Dual streaming
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, P2P
Attribution IP	DHCP, manuel
Contrôle à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Usagers reliés simultanément	10

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	Oui
Journal système à distance	Oui
Notification e-mail	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0
Fanless	Oui

**WIKIT004S05NAFR****KIT WI-FI, NVR, 4 IPC ALL IN ONE 5MP, HDD 1TB**

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12
Hauteur (mm)	46
Largeur (mm)	260
Profondeur (mm)	230
Poids du produit (g)	1540
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse
Backup système	USB 2.0



WIKIT004S05NAFR

KIT WI-FI, NVR, 4 IPC ALL IN ONE 5MP, HDD 1TB



WIBCAMS05FASP CAM. WI-FI ALL IN ONE 5MP, 2.8MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Champ de vision horizontal (°)	105
Champ de vision vertical (°)	56
Champ de vision diagonale (°)	120
Shutter électronique (s)	1/25÷1/10000
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Résolution vidéo (H x V - pixel)	2592x1944 (5MP)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Nombre d'images par secondes	15fps
Fonctions supplémentaires	Dual light
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FONCTIONS

Détection de mouvements (zones)	Oui
Zones de masquage (n°)	3
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	30m
Distance d'éclairage White LED	20m
Indice de protection IP	IP66

**WIKIT004S05NAFR****KIT WI-FI, NVR, 4 IPC ALL IN ONE 5MP, HDD 1TB****CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Entrées/Sorties audio	1 (microphone) / -
-----------------------	--------------------

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	12
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	70
Largeur (mm)	67.5
Profondeur (mm)	70
Poids du produit (g)	517
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation