



# CONTI-V® STANDARD Ultraflex

Courroies trapézoïdales étroites

DIN 7753, volet 1



## Caractéristiques

- résistantes aux huiles sous certaines conditions
- résistantes aux températures de -55°C à +70°C
- électriquement conductrices selon ISO 1813
- insensibles aux poussières
- résistantes aux climats tropicaux

Section	b <sub>0</sub> (mm)	h (mm)	b <sub>0</sub> (inch)	h (inch)
SPZ	9.7	9	0.38	0.35
SPA	12.7	10	0.50	0.39
SPB	16.3	13	0.64	0.51
19	18.6	15.7	0.73	0.62
SPC	22	18	0.87	0.71

Longueurs intermédiaires et quantités minimales sur demande.

L = L à partir de 1000 mm

Selon DIN/ISO, la longueur de référence L<sub>d</sub> correspond à la longueur primitive L<sub>p</sub>

\* Sur demande

## Nombre de courroies par lot

Section	L <sub>d</sub> jusq.	Pièces	Section	L <sub>d</sub> jusq.	Pièces	Section	L <sub>d</sub> jusq.	Pièces	Section	L <sub>d</sub> jusq.	Pièces
SPZ	3550	5	SPA	4500	5	SPB	4500	5	19	4475	5
									SPC	3550	5
										12000	1

## Section SPZ

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
512	20.16
562	22.13
587	23.11
612	24.09
630	24.80
637	25.08
658	25.91
662	26.06
670	26.38
672	26.46
677	26.65
687	27.05
697	27.44
710	27.95
722	28.43
737	29.02
750	29.53
758	29.84
762	30.00
772	30.39
787	30.98
800	31.50
812	31.97
822	32.36
825	32.48
837	32.95
850	33.46
862	33.94
875	34.45
887	34.92
900	35.43
912	35.91
922	36.30
927	36.50
937	36.89
947	37.28
950	37.40
957	37.68
962	37.87

## Section SPZ

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
967	38.07
970	38.19
987	38.86
994	39.13
1000	39.37
1012	39.84
1024	40.31
1037	40.83
1047	41.22
1060	41.73
1062	41.31
1077	42.40
1087	42.80
1112	43.78
1120	44.09
1127	44.37
1137	44.76
1147	45.16
1162	45.75
1171	46.10
1180	46.46
1187	46.73
1202	47.32
1212	47.72
1222	48.11
1237	48.70
1250	49.21
1262	49.68
1270	50.00
1287	50.67
1312	51.65
1320	51.97
1330	52.36
1337	52.64
1347	53.03
1362	53.62
1387	54.61
1400	55.12
1412	55.59

## Section SPZ

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
1420	55.91
1437	56.57
1462	57.56
1487	58.54
1500	59.06
1512	59.53
1520	59.84
1537	60.51
1562	61.50
1587	62.48
1600	62.99
1612	63.46
1637	64.45
1650	64.96
1662	65.43
1687	66.42
1700	66.93
1712	67.40
1737	68.39
1762	69.37
1787	70.35
1800	70.87
1812	71.34
1837	72.32
1850	72.83
1862	73.31
1887	74.29
1900	74.80
1937	76.26
1987	78.23
2000	78.74
2030	79.92
2037	80.20
2087	82.17
2120	83.46
2137	84.13
2160	85.04
2187	86.10
2240	88.19

## Section SPZ

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
2262	89.05
2280	89.76
2287	90.04
2360	92.91
2410	94.88
2437	95.94
2487	97.91
2500	98.43
2540	100.00
2637	103.82
2650	104.33
2690	105.91
2800	110.24
2840	111.81
3000	118.11
3150	124.02
3170	124.80
3350	131.89
3550	139.76

## Section SPA

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
707	27.83
732	28.82
757	29.80
782	30.79
800	31.50
807	31.77
832	32.76
850	33.46
857	33.74
882	34.72
900	35.43
907	35.71
925	36.42
932	36.69
950	37.40

Section SPA

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
957	37.68
967	38.07
982	38.66
1000	39.37
1007	39.65
1032	40.63
1042	41.02
1050	41.34
1057	41.61
1060	41.73
1082	42.60
1100	43.31
1107	43.58
1120	44.09
1127	44.37
1132	44.57
1157	45.55
1175	46.26
1180	46.46
1207	47.52
1225	48.23
1232	48.50
1250	49.21
1257	49.49
1272	50.08
1282	50.47
1300	51.18
1307	51.46
1320	51.97
1332	52.44
1357	53.43
1367	53.82
1375	54.13
1382	54.41
1400	55.12
1407	55.39
1425	56.10
1432	56.38
1457	57.36
1482	58.35
1500	59.06
1507	59.33
1525	60.04
1532	60.31
1557	61.30
1582	62.28
1600	62.99
1607	63.27
1632	64.25
1657	65.24
1675	65.94
1682	66.22
1700	66.93
1707	67.20
1732	68.19
1757	69.17
1782	70.16
1800	70.87
1807	71.14
1832	72.13
1857	73.11
1882	74.09
1900	74.80
1907	75.08
1925	75.79
1932	76.06
1957	77.05
1982	78.03
2000	78.74
2007	79.02
2032	80.00
2057	80.98
2082	81.97

Section SPA

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
2120	83.46
2132	83.94
2182	85.91
2207	86.89
2227	87.68
2232	87.87
2240	88.19
2282	89.84
2300	90.55
2307	90.83
2332	91.81
2357	92.80
2360	92.91
2382	93.78
2432	95.75
2475	97.44
2482	97.72
2500	98.43
2532	99.68
2582	101.65
2607	102.64
2632	103.62
2650	104.33
2682	105.59
2732	107.56
2782	109.53
2800	110.24
2832	111.50
2847	112.09
2882	113.46
2932	115.43
2982	117.40
3000	118.11
3032	119.37
3082	121.34
3150	124.02
3182	125.28
3282	129.21
3350	131.89
* 3450	135.83
3550	139.76
3650	143.70
3750	147.64
* 3870	152.36
4000	157.48
4250	167.32
4500	177.17
5000	196.85
5240	206.30
5350	210.63
6000	236.22

Section SPB

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
1250	49.21
1320	51.97
1340	52.76
1360	53.54
1400	55.12
1410	55.51
1450	57.09
1472	57.95
1500	59.06
1550	61.02
1600	62.99
* 1650	64.96
1700	66.93
* 1750	68.90
1778	70.00
1800	70.87
* 1850	72.83

Section SPB

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
1860	73.23
1900	74.80
1950	76.77
2000	78.74
2020	79.53
2060	81.10
2098	82.60
2120	83.46
2150	84.65
2180	85.83
2240	88.19
2264	89.13
2280	89.76
* 2300	90.55
2310	90.94
2360	92.91
2391	94.13
2410	94.88
2430	95.67
2500	98.43
2518	99.13
2530	99.61
* 2580	101.57
2650	104.33
2680	105.51
* 2720	107.09
2800	110.24
2840	111.81
2900	114.17
2990	117.72
3000	118.11
3070	120.87
3150	124.02
3170	124.80
3250	127.95
3350	131.89
3450	135.83
3550	139.76
3650	143.70
3750	147.64
3800	149.61
3870	152.36
4000	157.48
4060	159.84
* 4120	162.20
4250	167.32
4310	169.68
* 4370	172.05
4500	177.17
4560	179.53
4620	181.89
4750	187.01
4820	189.76
4842	190.63
* 4870	191.73
5000	196.85
5058	199.13
5070	199.61
5150	202.76
5300	208.66
5350	210.63
5380	211.81
5600	220.47
5680	223.62
5900	232.28
6000	236.22
6300	248.03
6340	249.61
6500	255.91
6700	263.78
7100	279.53
7500	295.28
8000	314.96

Section 19

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
1400	55.12
1475	58.07
1600	62.99
1675	65.94
1750	68.90
1875	73.82
1900	74.80
2120	83.46
2475	97.44
2500	98.43
2675	105.31
2800	110.24
3350	131.89
3660	144.09
3850	151.57
3900	153.54
4025	158.46
4475	176.18

Section SPC

L <sub>d</sub> (mm)	L <sub>d</sub> (inch)
2000	78.74
2120	83.46
2240	88.19
2360	92.91
2500	98.43
2650	104.33
2800	110.24
3000	118.11
3150	124.02
3350	131.89
3550	139.76
3750	147.64
4000	157.48
4250	167.32
4500	177.17
4750	187.01
5000	196.85
5300	208.66
5600	220.47
6000	236.22
6300	248.03
6700	263.78
7100	279.53
7500	295.28
8000	314.96
8500	334.65
9000	354.33
9500	374.02
10000	393.70
10600	417.32
11200	440.94
11800	464.57
12000	472.44
12250	482.28
12500	492.13
14000	551.18