



CRC WHITE LITHIUM GREASE

Graisse blanche au lithium

Réf. : 10240

1. DESCRIPTION GENERALE

Lubrifiant à hautes performances.

Le CRC White Lithium Grease est une graisse blanche à base de lithium, de haute pureté et de haute qualité NLGI Classe 2, complétée par un ensemble d'additifs de haute technicité. Elle présente une consistance douce et molle et assure une couverture optimale des surfaces.

2. CARACTERISTIQUES

- Lubrification de longue durée.
- Excellente résistance à l'eau et à la chaleur.
- Contient des inhibiteurs de rouille et d'oxydation garantissant une très bonne protection des métaux.
- Dépose un film de haute viscosité.
- Grâce à ses qualités de résistance à l'eau, ce lubrifiant peut être qualifié d'hydrofuge.
- Diminue les frottements dans les applications métal sur métal et métal sur plastique.
- Se pulvérise comme une huile, mais se dépose comme une graisse.
- Convient pour les surfaces verticales, ne coule pas et ne forme pas de gouttes.
- Sa couleur blanche permet un contrôle visuel aisé du film.
- L'aérosol est propulsé par un hydrocarbure qui permet de bien maîtriser l'application et l'épaisseur du film.

3. UTILISATIONS

Lubrification longue durée de:

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Charnières | • Mécanismes de freins et de sélections de vitesses |
| • Verrous | • Câbles de tachymètres |
| • Câbles | • Cames de distributeurs |
| • Glissières | • Guides de sièges |
| • Pignons et chaînes non habillées | • Pompes à eau |
| • Transporteurs à coulisse | • Glissières de portes de garages |
| • Rails de guidage | |

4. INSTRUCTIONS

- Secouer vigoureusement avant utilisation.
- Appliquer sur surfaces sèches et propres.
- Pour applications très localisées et zones difficiles à atteindre, employer le tube rallonge.
- Ne pas mélanger avec d'autres lubrifiants.
- Utiliser avec une ventilation adéquate.
- Ne pas appliquer sur des équipements sous tension.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC WHITE LITHIUM GREASE

Graisse blanche au lithium

Réf. :10240

- Une fiche de sécurité (MSDS) selon EU 93/112 est disponible pour tous les produits CRC.

5. DONNEES TYPIQUES DU PRODUIT (sans le gaz propulseur)

Apparence	: graisse visqueuse, blanc cassé
Point éclair (coupe ouverte)	: < 0°C
Zones d'ébullition (solvant)	: 60-100°C
Densité de vapeur (par rapport à l'air = 1)	: 3
Densité (à 20°C)	: 0,805
Caractéristiques du film sec	
Densité spécifique (à 20°C)	: 0,95
Point éclair (coupe ouverte)	: > 200°C
Point de chute	: 177°C
Consistance selon NLGI	: classe 2
Température minimum	: -18°C
Usure quatre billes (ASTM D 2266)	: 0,52 mm
Charge de soudure E.P. (DIN 51350)	: 360 kg
Résistance à l'eau chaude (DIN 51807 T1, 90°C)	: 0

6. CONDITIONNEMENT

aérosol : 12 x 400 ml
12 X 500 ml

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.

Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version : 10240 02 0598 04
Date : 03 January 2012



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

