

EXCLUSIVITÉ MARCHÉ

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B42.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.



FTXZ-N



BLOCAJE CHAUD SEUL DISPONIBLE**



RXZ-N



Include

MURAL

Pompe à chaleur réversible Inverter R-32

Unité intérieure			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Puissance restituée	Froid		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
	Chaud	à +7°C CBS ext	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
	Froid	à -5°C CBS ext	2,3	3,19	4,02	
Puissance absorbée	Chaud	à -10°C CBS ext	1,95	2,71	3,42	
	Froid	Min./Nom./Max.	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60	
	Chaud	Min./Nom./Max.	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label		A+++		
		Pdesign	2,50	3,50	5,00	
		SEER	9,54	9,00	8,60	
	Chaud	Conso. énerg. annuelle kWh	92	136	203	
		Label		A+++		
		Pdesign	3,50	4,50	5,60	
Efficacité nominale	SCOP	5,90	5,73	5,50		
	Conso. énerg. annuelle kWh	831	1 100	1 427		
Efficacité nominale	EER/COP ⁽¹⁾	Froid/chaud	6,10/5,80	5,30/5,00	4,55/4,47	
Couleur				Blanc		
Dimensions	H x L x P	mm	295 x 798 x 372			
Poids		kg	15			
Débit d'air	Froid	GV / MV / PV / Silence	m ³ /h	642 / 450 / 318 / 240	726 / 504 / 336 / 240	900 / 552 / 396 / 276
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	m ³ /h	702 / 516 / 402 / 288	798 / 552 / 414 / 288	864 / 642 / 462 / 354
Niveau de pression sonore	Froid	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	38 / 33 / 26 / 19	42 / 35 / 27 / 19	47 / 38 / 30 / 23
	Chaud	GV / MV / PV / Silence	dB(A)	39 / 35 / 28 / 19	42 / 36 / 29 / 19	44 / 38 / 31 / 24
Niveau de puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	54	57	60
	Chaud	Nominal	dB(A)	56	57	59
Puissance d'humidification	Fonction Ururu	ml/h	425	500	600	

Groupe extérieur			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Dimensions	H x L x P	mm	693 x 795 x 300			
Poids		kg	50			
Débit d'air	Froid	GV / PV	m ³ /h	1 860 / 1 350	2 064 / 1 350	2 424 / 1 350
	Chaud	GV / PV	m ³ /h	1 698 / 972	1 890 / 972	1 986 / 972
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	59	61	63
	Chaud	Nominal	dB(A)	46	48	49
Niveau de pression sonore	Froid	Nominal	dB(A)	46	48	49
	Chaud	Nominal	dB(A)	46	48	50
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid	°CBS		-10 ~ 43		
	Mode chaud	°CBH		-20 ~ 18		
Type de compresseur			Swing			
Réfrigérant / PRP / Charge (kg) / T eq CO ₂			R-32 / 675 / 1,34 / 0,90			
Flag F-Gas			Non hermétique			
Préchargé d'usine jusqu'à		m	10	10	10	
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m			
	Dénivelé	UE-UI Max	m			
	Liquide	DE	"			
	Gaz	DE	"			
Alimentation électrique	Phase fréquence tension	Ph/Hz/V	1 ~ /50 / 220-240			
	Câble liaison	int / ext	mm ²	4G1,5	4G1,5	4G1,5
Courant - 50Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	20A	20A	20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012

Référence unité intérieure		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Référence groupe extérieur		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Prix unité intérieure* (hors éco-participation)	€HT	1 353	1 590	1 622
Code éco-participation**		MAAGEQ03	MAAGEQ03	MAAGEQ03
Prix groupe extérieur* (hors éco-participation)	€HT	1 820	1 840	2 150
Code éco-participation**		M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	3 173	3 430	3 772
		+ éco-participation**	+ éco-participation**	+ éco-participation**

* Inklus télécommande IR ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 286 de ce catalogue.