



BLOCAGE CHAUD SEUL DISPONIBLE**



FTXP-L

RXP-L

incline

BRC073

* Option Daikin Online Controller : carte BRP069B45.
** Nous consulter pour la faisabilité de votre projet.

Pompe à chaleur réversible Inverter

R-32

comfora

Unité intérieure				FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L
Puissance restituée	Froid		kW	1,3/2/2,6	1,3/2,5/3	1,3/3,5/4	1,7/5/6	1,7/6/7	2,3/7,1/7,1
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3/4	1,3/4/4,8	1,7/6/7,7	1,7/7/8	2,3/8,2/9,6
	Chaud	à -5°C CBS ext	kW	1,60	1,92	2,56	3,83	4,47	5,24
	Chaud	à -10°C CBS ext	kW	1,36	1,62	2,17	3,26	3,80	4,45
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,50	0,65	1,00	1,39	1,82	2,69
	Chaud	Nominal	kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825 Climat tempéré)	Froid	Label				A++			A
		Pdesign		2	2,5	3,5	5	6	7,1
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Conso. énerg. annuelle	kWh	103	132	186	254	302	444
	Chaud	Label			A++		A+		A
		Pdesign		2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,1		3,81
		Conso. énerg. annuelle	kWh	691	729	755	1557	1567	2272
Efficacité nominale	EER/COP ⁽¹⁾	Froid/chaud	Nominal	4,02/4,77	3,83/4,36	3,49/4,02	3,61/3,80	3,29/3,63	2,64/3,19
Dimensions	H x L x P		mm	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263		
Poids de l'unité			kg	9			13,5		
Débit d'air	Froid	GV/MV/PV/Silence	m ³ /h	588/474/354/264	606/486/366/264	690/498/376/270	1008/864/714/630	1038/888/732/642	1062/912/756/666
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	m ³ /h	618/504/390/318	618/516/402/318	618/540/420/318	1038/888/732/1038	1074/948/768/678	1110/984/762/720
Niveau de pression sonore	Froid	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Chaud	GV/MV/PV/Silence	dB(A)	39/34/28/21	40/34/28/21	43/35/29/24	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	55		58	59	60	62
	Chaud	Nominal	dB(A)	55		58	61	62	62
Type de filtre				Apatite de titane					

Groupe extérieur				RXP20L	RXP25L	RXP35L	RXP50L	RXP60L	RXP71L
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 658 x 275			820 x 1050 x 480		
Poids			kg	32			47	56	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)	60		62	61	63	66
	Chaud	Nominal	dB(A)	61		62	61	63	65
Pression sonore	Froid	GV/Silence	dB(A)	46/-		48/-	47/44	47/-	56/-
	Chaud	GV/Silence	dB(A)	47/-		48/-	47/45	49/-	52/-
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS	-10 ~ 46					
	Mode chaud		°CBH	-15 ~ 18					
Réfrigérant / PRP				R-32/675					
Charge (kg) / T eq CO ₂				0,70/0,48			1,4/0,9	1,45/1,0	1,15/0,78
Flag F-Gas				Non hermétique					
Type de compresseur				Swing					
Préchargé d'usine jusqu'à			m	10					
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20			30		
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15			20		
	Liquide	DE	"				1/4		
	Gaz	DE	"	3/8			1/2		5/8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~/50/220-240					
	Câble liaison	Int/ext	mm ²	4 G 1,5					
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A			16A		20A

(1) EER/COP selon la norme Eurovent

Référence unité intérieure		FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L
Référence groupe extérieur		RXP20L	RXP25L	RXP35L	RXP50L	RXP60L	RXP71L
Prix unité intérieure* (hors éco-participation)	€HT	358	386	512	711	812	914
Code éco-participation**		MAAGEQ02	MAAGEQ02	MAAGEQ02	MAAGEQ03	MAAGEQ03	MAAGEQ03
Prix groupe extérieur (hors éco-participation)	€HT	775	850	979	1497	1947	2584
Code éco-participation**		M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01	M1SPAC01
Prix ensemble* (hors éco-participation)	€HT	1133	1236	1491	2208	2759	3498
		+ éco-participation**					

* Inclus télécommande IR - ** Les éco-participations sont désormais affichées selon leur codification. Pour connaître leur montant, veuillez-vous référer à la page 274 de ce catalogue.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.