

BY, bobines hautes performances


- Protection :
Jusqu'à IP65 / NEMA 4
- Pour vannes homologuées UL US
- Conforme à :
 - la directive RoHS /UE 2011/65
 - la directive basse tension 2014/35/UE
 - la norme EN60730-1
 - la norme EN60730-2-8

Type	T. ambiante [°C]	Tension d'alimentation [V]	Variation de tension	Fréquence [Hz]	Consommation électrique		Homologation	N° de code
					[W]	[VA]		
BY024CS	-40 – 50	24	±10%	50	14	26		018F7655
		24	±10%	60	12	21		
BY240CS	-40 – 50	230	±10%	50	16	32		018F7658
		208 – 240	±10%	60	14	28		
BY120CS	-40 – 50	110	±10%	50	14	27		018F7663
		110 – 120	±10%	60	14	27		

Données techniques

Conception	Conforme à la norme VDE 0580
Isolation des spires de la bobine	Classe H conformément à la norme IEC 85
Connexion	Connecteur pour cosse conforme à la norme DIN 43650 forme A
Protection, IEC 529	Jusqu'à IP65 / NEMA 4
Type de connecteur	Connecteur (042N0156)

Dimensions et poids

Type	L sans connecteur [mm]	L avec capuchon de protection [mm]	L avec connecteur [mm]	Poids [kg]
BY	62	77	85	0,24

