

PRESSOSTAT CS

Asservissement de pompes

Fiche Technique



Description

Le PRESSOSTAT CS triphasé et monophasé est un asservissement de pompe ou de compresseur à une pression. Il est particulièrement recommandé pour la commande des groupes hydrophores.

- Interrupteur manuel marche/arrêt
- Fiabilité du réglage par 2 vis distinctes
- Coupure à augmentation de pression
- Echange aisé du bloc contacts
- Possibilité de fonctionnement en unipolaire, bipolaire ou tri-polaire
- Fixation des conducteurs par vis
- Commande manuelle marche / arrêt
- Orifice (flan défonçable) au fond du boîtier pour évacuation de l'eau de condensation éventuelle
- Variante avec valve de précompression permettant l'injection d'air dans le réservoir (pour groupe hydrophore)
- Valve de décompression pour compresseur d'air adaptable sur embase (réf. 5905)
- Boîtier de contacts (réf. 5903)
- Kit d'accessoires livré avec l'appareil muni de deux paires de rondelles métalliques de diamètre intérieur différent à monter selon le diamètre de câble utilisé



PRESSOSTAT CS

Asservissement de pompes

Plage de réglage en bar	Réf.		Poids Kg
2 - 6	149B5906	sans valve	0,5
4 - 12	149B5907	sans valve	0,5
2 - 6	149B5909	avec valve de précompression	0,5
4 - 12	149B5910	avec valve de précompression	0,5

Caractéristiques techniques

			I _e	U _e
Charge de contact	Courant alternatif	AC-3	12 A 9 A	220 à 415 V 600 V
	Courant continu	DC-13/14	2 A	220 V (3 contacts en série)
Durée de vie électrique en charge nominale	100 000 coupures			
Durée de vie mécanique	1 000 000 coupures			
Température ambiante	- 20 à + 70°C			
Température du fluide	Eau : 0 à + 70°C Air : - 20 à + 70°C			
Résistance aux vibrations	0 à 1000 Hz, 4 G			
Contacts	Argent / Argent			
Matériau membrane	Hydrèle			
Raccord de pression	Silumine, G int. 1/2			
Capacité soupape de décharge	2000 cm3 de 10 à 1 bar en 18,8 s			
Étanchéité selon IEC529	IP 43 ou IP 55			
Raccordement	Par taraudage G 1/2			
Prise manomètre	taraudée G 1/4			

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001