



Robinetterie et filtres terminaux pour Hôpitaux & EHPAD > Douche & bain > Rob. à cartouche céramique > Mitigeur à cartouche céramique

Mitigeur de douche 2 trous : Commande par manette ajourée

DESCRIPTIF

Mitigeur de douche 2 trous avec entraxe 150 mm livré avec raccords STOP/PURGE M1/2" M3/4" mieux adaptés aux contraintes des hôpitaux. Cartouche céramique Ø 40 avec butée de limitation de température maximale préréglée. Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré. Débit régulé à 8 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé. Commande par manette ajourée. Marque DELABIE type Mitigeur douche Réf 2239 (ou équivalent approuvé).

Réf. : 2239 : Commande par manette ajourée, avec raccords STOP/PURGE

Réf. : 2239S : Commande par manette ajourée, avec raccords standards

» A compléter avec flexible, douchette, barre, support...
Option: Raccord anti-stagnation réf. 880



FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Destinations :
 - Services hospitaliers pour enfants ou personnes à mobilité réduite. Néonatalogie, pédiatrie, crèches, maisons de retraite, hébergement court à long séjour...

LES AVANTAGES PRODUIT

- CONFORT :
 - Commandes ergonomiques adaptées aux besoins des différents utilisateurs : manette ajourée pour une préhension aisée.
 - Réglage de température progressif et réouverture sur le même mélange.
- ECONOMIE D'EAU : Débit réglable à l'installation, sur la cartouche céramique.
- RESISTANCE ET LONGÉVITÉ : Corps et manette en laiton chromé.
- SECURITÉ ANTI-BRÛLURE : Limitation de la température maximale par butée sur la bague de réglage de la cartouche.
 - En cas de nécessité de choc thermique, la cartouche est conçue pour résister à une température de 85°C.
- FIABILITÉ :
 - Conception en matériaux anti-corrosion.
 - Endurance : plus de 500.000 manœuvres, résiste à une température de 85°C (65°C recommandé) et à une pression maximale de 10 bar (certifié NF).
- GARANTIE 10 ANS.

2239

