

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2521EP

Mitigeur H.85 L.135, manette ajourée

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2521EP

Mitigeur de lavabo SECURITHERM à équilibrage de pression H.85 L.135 avec sortie BIOSAFE hygiénique.

Sécurité antibrûlure : débit restreint d'EC en cas de coupure d'EF (et inversement).

Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression.

Butée de température maximale pré réglée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Sans tirette ni vidage.

Livré avec flexibles PEX F3/8" avec clapets antiretour et filtres.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Garantie 10 ans.



AVANTAGES

-  Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
-  EP : limite les variations de pression
-  Sortie BIOSAFE hygiénique
-  Manette ajourée ergonomique pour préhension aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie	

