



Robinetterie et filtres terminaux pour Hôpitaux & EHPAD > Lavabo, évier & auge > Rob.
équilibrage de pression > Mitigeur à cartouche à équilibrage de pression

Mitigeur de lavabo à bec fixe :

DESCRIPTIF

Mitigeur SECURITHERM de lavabo à équilibrage de pression avec bec fixe H.85 L.135. Bec monté avec sortie BIOSAFE hygiénique réduisant l'apparition et la propagation de bactéries. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression et butée de limitation de température maximale pré-réglée. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Livré avec flexibles inox tressé en PEX F3/8". Marque DELABIE type Mitigeur SECURITHERM de lavabo avec cartouche à équilibrage de pression, manette ajourée Réf 2520EP (ou équivalent approuvé).



Réf. : 2520EP : Commande par manette ajourée, avec vidage laiton 1"1/4 à tirette

Réf. : 2520LEP : Commande par levier médical L.150 avec vidage laiton 1"1/4 à tirette

Réf. : 2520TEP : Commande par manette pleine avec vidage laiton 1"1/4 à tirette

Réf. : 2521EP : Commande par manette ajourée, sans tirette ni vidage

Réf. : 2521LEP : Commande par levier L. 150, sans tirette ni vidage

Réf. : 2521TEP : Commande par manette pleine, sans tirette ni vidage

» • Modèles disponibles sans équilibrage de pression:
voir REF. 2520, 2521, 2520L, 2521L, 2520T et 2521T.

FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Fonctionnement :
 - Ouverture/fermeture par commande de la manette
 - Sélection de température par rotation de la manette de commande.
- Destinations : Tous milieux hospitaliers dans lesquels il existe des risques de brûlures liés à la température du réseau d'eau chaude.
 - Chambres court, moyen ou long séjour,
 - Gériatrie, psychiatrie, crèches, ...

LES AVANTAGES PRODUIT

- **HYGIENE :**

- Modèles avec sortie BIOSAFE hygiénique réduisant l'apparition et la propagation de bactéries et flexibles PEX résistants aux chocs thermiques ou chimiques.
- Limitation du risque de rétro-projection des bactéries sur le bec : hauteur de goutte 85 mm.

- **CONFORT :**

- Commandes ergonomiques adaptées aux besoins des différents utilisateurs : manette pleine ou manette ajourée.
- Lavage des mains optimisé grâce à une grande hauteur de goutte et une saillie importante du bec.
- Stabilité de température quelles que soient les variations de pression et de débit dans le circuit.
- Réglage de température progressif et réouverture sur le même mélange.

- **SECURITÉ ANTI-BRÛLURE :**

- Equilibrage de pression : la cartouche "EP" permet de maintenir une pression constante entre eau chaude et eau froide, limitant ainsi les variations de température dues aux changements de pression dans le réseau.
- Sécurité anti-bûlure automatique : En cas de coupure inopinée de l'eau froide, l'eau chaude se coupe instantanément et inversement. En cas de nécessité de choc thermique la cartouche céramique "EP" est conçue pour résister à une température de 85°C.
- Limitation de la température maximale : mitigeur livré avec butée de température maximale enclenchée pour un gain de temps important à l'installation avec possibilité de modification par l'installateur.

- **ECONOMIE D'EAU :** Débit limité à 5 l/min.

- **RESISTANCE ET LONGÉVITÉ :**

- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrou.

- **GARANTIE 10 ANS**

2520

