

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression **SECURITHERM EP**

Réf. 2720LEP

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.120



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2720LEP

Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression H.85 L.120. Mitigeur monotrou avec bec droit H.85 L.120 équipé d'un brise-jet hygiénique. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.

Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).

Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.150 mm.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2720LEP

Raccordement	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF



EP : limite les variations de température



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Hygiène maximale : faible contenance d'eau

