

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 378015

Secteur



## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015**

Robinet de lavabo électronique sur vasque :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.  
 Corps en laiton chromé.  
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 10 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 378015**

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	90 mm
Longueur de bec	125 mm
Débit	3 l/min
Normes	
Garantie	

## AVANTAGES

- Hygiène totale : aucun contact manuel
- Économie d'eau de 90 %
- Boîtier électronique IP65 indépendant
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

