

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430000

Robinet électronique sur secteur à encastrer - Pour urinoirs



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430000

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :
Alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Plaque de commande finition Inox brossé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d'arrêt.







Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

A commander avec la référence de bâti-support 543000 pour les urinoirs Ø35, 543000D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430SBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430000

| | |
|--------------|---|
| Alimentation | Secteur 230/6 V |
| Technologie | Électronique |
| Longueur | 145 mm |
| Largeur | 145 mm |
| Finition | Inox satiné |
| Normes |      |
| Garantie |  |

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence



Rinçage périodique hygiénique



Compatibilité alimentation secteur

