

## Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445253

Secteur



### DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Robinet de lavabo électronique sur vasque :  
 Boîtier électronique IP65 indépendant.  
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
 Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
 Brise-jet antitartre.  
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
 Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
 Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).  
 Bec démontable pour nettoyage.  
 Sécurité antiblocage en écoulement.  
 Deux modes de fermeture :  
 Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.  
 Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.  
 Possibilité de réaliser un choc thermique.  
 Conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445253

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	310 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	4 l/min
Normes	ACS  CE
Garantie	

### AVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 85 %



Boîtier électronique IP65 indépendant



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

