Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC bicommande WC

Réf. 464PBOX

A piles, Kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC bicommande WC - Réf. 464PBOX

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :

Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Compatible avec robinetterie électronique pour WC.

Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Collerette avec joint d'étanchéité.

Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et

électronique intégrés et accessibles par l'avant.

Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier. Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

South a serial securisee sails element sen

Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.

Garantie 10 ans.

A commander avec la plaque de commande de référence 464006.

AVANTAGES



Installation encastrable aisée



Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC bicommande WC - Réf. 464PBOX

Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	JWRAS
Garantie	L

