

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC bicommande WC

Réf. 464SBOX

Sur secteur, Kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC bicommande WC - Réf. 464SBOX

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :

Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Compatible avec robinetterie électronique pour WC.

Compatible alimentation sur secteur 230/6 V (câble et transformateur fournis).

Collerette avec joint d'étanchéité.

Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

Installation modulable (rails, mur plein, panneau).

Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant.

Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.

Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.

Garantie 10 ans.

A commander avec la plaque de commande de référence 464000.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC bicommande WC - Réf. 464SBOX

Raccordement	F3/4"
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Installation encastrable aisée



Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation secteur

