

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Ref. 478MCH

Piles



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Ref. 478MCH

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (pré réglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Corps en laiton chromé.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Ref. 478MCH

Supply	Piles 6 V
Connector	M3/8"
Technology	Électronique
Drop height	110 mm
Spout length	135 mm
Flow rate	3 l/min
Norms	   
Warranty	

ADVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Alimentation par piles 6 V



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

