

# Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm

Réf. 5081S

Inox poli satiné UltraSatin, 2 points de fixation



## DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm - Réf. 5081S

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.  
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.  
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.  
Dimensions : 400 x 400 mm.  
Tube inox 304 bactériostatique.  
Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.  
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").  
Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.  
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.  
Platines et caches en inox 304.  
Livrée avec vis inox pour mur béton.  
Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Barre garantie 30 ans.  
Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm - Réf. 5081S

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur           | 400 mm                                                                                 |
| Longueur          | 400 mm                                                                                 |
| Diamètre          | 32 mm                                                                                  |
| Ecartement au mur | 40 mm                                                                                  |
| Finition          | Inox 304 poli satiné UltraSatin                                                        |
| Normes            | CE  |
| Garantie          |     |

## AVANTAGES



Inox 304 : limite le développement bactérien



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum



UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

