

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564065

Pour TEMPOMATIC bicommande à pile ou TEMPOFLUX 3



DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065


Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :

- Bâti en acier époxy noir.
- Fixation sur mur porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.
- Boîtier d'encastrement étanche : compatible avec robinetterie électronique bicommande à piles, ou robinetterie temporisée pour WC.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.
- Livré prémonté.
- Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
- Compatible aux parements de 10 à 120 mm.
- Garantie 10 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464006, 763000 ou 763040.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	177 mm
Largeur	350 mm
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté



Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité robinetteries électroniques à piles

