

PREMIX CONFORT

Réf. 731003

Mitigeur thermostatique centralisé, d'eau mitigée de 32 à 42°



DESCRIPTION

PREMIX CONFORT - Réf. 731003

Mitigeur thermostatique centralisé pour distribution d'eau mitigée de 32° à 42°C :

Sécurité antibrûlure.

Régulation des variations de température.

Clapets antiretour et filtres accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.

Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).

Cartouche interchangeable à cellule automotive.

Corps laiton DZR chromé haute résistance.

Température maximum de l'eau chaude : 85°C.

Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.

Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé).

Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandés).

Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).

Sortie d'EM vers le haut (bague violette).





Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.

Butée de température maximale réglable par l'installateur.

Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage.



90 l/min - 1"

AVANTAGES

-  Arrêt de l'eau chaude si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Clapets antiretour et filtres accessibles
-  Cellule automotive thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREMIX CONFORT - Réf. 731003

Technologie	Thermostatique
Hauteur	80 mm
Profondeur	23 mm
Longueur	160 mm
Débit	90 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	