

PREMIX SECURIT

Réf. 731054

Mitigeur thermostatique centralisé, pour bouclage de 44 à 58°







DESCRIPTION

PREMIX SECURIT - Réf. 731054



Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage de 44° à 58°C :
Sécurité antibrûlure.
Régulation des variations de température.
Clapets antiretour et filtres accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.
Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).
Cartouche interchangeable à cellule automotiv.
Corps laiton DZR chromé haute résistance.
Température maximum de l'eau chaude : 85°C.
Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.
Différentiel eau chaude / eau froide : 40°C mini.
Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi (0,5 bar recommandé).
Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandés).
Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).
Sortie d'EM vers le haut (bague violette).
Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.
15% d'économie d'énergie : déperdition calorifique optimisée (comparaison entre un bouclage 55°C et un réseau non bouclé à 70°C).
Sécurisation et prolongation de la durée de vie du réseau. (ECS >65°C = facteur de vieillissement prématuré).
Butée de température maximale réglable par l'installateur.
Limitation des risques de brûlures en baissant la température en sortie de production.
140 l/min - M1"1/4

AVANTAGES

-  Arrêt de l'eau chaude si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Clapets antiretour et filtres accessibles
-  Cellule automotiv thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREMIX SECURIT - Réf. 731054

Technologie	Thermostatique
Hauteur	90 mm
Profondeur	26 mm
Longueur	180 mm
Débit	140 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	